Коагулятор SENSITEC ESHP-400

ФСЗ 2011/09724

электрохирургический, режимы коагуляция / резание / смешанное резание, коагуляция биполярная / монополярная, выходное напряжение 1000 В, частота излучения 0.525 МГц, набор электродов, нейтральный электрод



LED SpA, Италия

Характеристики

Область применения	нейрохирургия / общая хирургия / пластическая хирургия
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция / резание / смешанное резание
Коагуляция	биполярная / монополярная
Выходное напряжение	1000 В
Частота излучения	0.525 МГц
Выходная мощность	**Доступные режимы:** − резание (Cut 100%) 400 Вт − резание с коагуляцией (Cut 80%) 300 Вт − резание с коагуляцией (Cut 60%) 250 Вт − резание с коагуляцией (Cut 40%) 200 Вт − глубокое резание (Enhanced) 250 Вт − смешанный режим резания и коагуляции (Blend) 250 Вт − фульгурация (Speedy) 120 Вт − глубокая коагуляция (Deep) 120 Вт − бесконтактная коагуляция (Spray) 100 Вт − аргонно-плазменная коагуляция (Spray argon): 100 Вт **Биполярные режимы:** − резание (Bipolar cut 100%) 95 Вт − резание с коагуляцией (Bipolar cut 80%) 95 Вт − резание с коагуляцией (Bipolar cut 60%) 95 Вт − резание с коагуляцией (Bipolar cut 40%) 60 Вт − смешанный режим резания икоагуляции (Bipolar blend) 90 Вт − биполярная коагуляция (Bipolar coag) 70 Вт

Кабель	Да
Педаль	Да
Набор электродов	Да
Нейтральный электрод	Да
Размеры	470×150×400 мм
Масса	17.5 кг

Дополнительные характеристики

Аппарат электрохирургический SENSITEC ESHP-400 предназначен для сложных и высокотехнологичных хирургических вмешательств. Режим Spray позволяет проводить бесконтактную коагуляцию обширных раневых поверхностей при капиллярном кровотечении.