Аппарат искусственного кровообращения Maquet HL 20

ФСЗ 2009/04291

датчик давления / потока/пузырьков / температуры,
сигнал тревоги

MAQUET Cardiopulmonary GmbH, Германия



Характеристики

Датчики	давления / потока/пузырьков / температуры
Сигнал тревоги	Да
Размеры	200×400 мм

Дополнительные характеристики

Аппарат искусственного кровообращения HL 20 от MAQUET сочетает в себе сложную технологию, необходимую для сердечно-легочной хирургии, с четким и лаконичным обращением, необходимым для безопасного и эффективного ведения пациента. Перистальтические роликовые насосы работают тихо и плавно при низком напряжении, подаваемом консолью. Все элементы управления и мониторы управляются с одной панели для максимально удобной работы.

Особенности:
- комплект из четырех насосов;
- система контроля давления и температуры;
- система защиты от воздушной эмболии;
- дисплей с плоским экраном предоставляет графическую и функциональную информацию о состоянии пациента;
- все функции контроля и предупреждения находятся на одной панели;
- одна ручка регулирует все настройки, кроме скорости насоса;
- функция насоса назначается по имени, а не по местоположению, а назначенная функция насоса отображается на его передней панели;
- в случае сбоя питания будет задействована полностью автоматическая система резервного питания от батареи, которая будет работать достаточно времени для завершения большинства хирургических процедур;
- все насосы и модули работают от напряжения 24V для повышения безопасности пациента и оператора.