

## Автоклав кассетный SciCan STATIM 2000S Classic

РЗН 2014/2228

паровой, объем камеры 1.8 л, настольный, загрузка горизонтальная, программы 4 шт., охлаждение, сушка, 48.5×41.5×15 см, вес 21 кг

SciCan Ltd., Канада



### Характеристики

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Тип                 | паровой         |
| Объем камеры        | 1.8 л           |
| Размещение          | настольный      |
| Тип загрузки        | горизонтальная  |
| Количество программ | 4               |
| Охлаждение          | Да              |
| Сушка               | Да              |
| Размеры             | 48.5×41.5×15 см |
| Вес                 | 21 кг           |

### Описание

**Statim 2000S** – S-циклический кассетный автоклав – **самый быстрый** стерилизатор настольного типа.

Компактные и стильные автоклавы Statim являются оптимальным решением для быстрой стерилизации изделий при работе в режиме потока. Бережные режимы стерилизации позволяют увеличить срок службы обрабатываемых инструментов.

**Используется в:** стоматологии, гинекологии, эндоскопии и офтальмологии.

**Стерилизация стоматологических наконечников – 6 минут** (неупакованных) и 9 минут (упакованных). Таким образом стерилизацию наконечников можно проводить в перерывах между приемом пациентов.

**Объем камеры 1.8 л** позволяет разместить 4 пакета (до 1 кг).

#### КАССЕТА

Кассеты изготовлены из хирургической стали, защищают инструменты и обеспечивают безопасную транспортировку и обработку изделий.

Уникальная конструкция кассеты сохраняет стерильность инструмента внутри до 12 часов.



Кассета является также лотком для асептической транспортировки инструментов.



## СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Возможна стерилизация полых и цельных инструментов в одном процессе.

Расположите инструменты на лотке, распределяя их как можно равномернее.



| Цикл                 | Изделия                        | Холодный старт + сушка | Горячий старт + сушка |
|----------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 134 °C / 3.5 мин (N) | твердотельные<br>неупакованные | 9:15 + 60:00           | 6:45 + 60:00          |
| 134 °C / 3.5 мин (S) | полые<br>неупакованные         | 11:45 + 60:00          | 8:05 + 60:00          |
| 134 °C / 18 мин (S)  | полые<br>неупакованные         | 26:15 + 60:00          | 22:35 + 60:00         |
| 134 °C / 3.5 мин (S) | полые<br>упакованные           | 15:35 + 60:00          | 10:40 + 60:00         |
| 134 °C / 18 мин (S)  | полые<br>упакованные           | 30:05 + 60:00          | 25:10 + 60:00         |
| 121 °C / 15 мин (S)  | резина / пластик               | 20:15 + 60:00          | 18:40 + 60:00         |
| 121 °C / 30 мин (S)  | резина / пластик               | 35:15 + 60:00          | 33:40 + 60:00         |

## ПРИНЦИП РАБОТЫ

**Система подачи пара** автоклава Statim 2000S поддерживает постоянную температуру и удаляет воздух до начала процесса стерилизации, который вызывает окисление в обычных автоклавах. В каждом рабочем цикле кассетного автоклава Statim используется только чистая дистиллированная вода, что позволяет предотвратить образование ржавчины и скопление биологических загрязнений.

**Для сушки** инструментов в автоклаве STATIM 2000S используется конвекционный принцип передачи тепла, оставшегося в системе после фазы стерилизации. Тепло поглощается и передается в кассету, за счет чего правильно загруженные в кассету автоклава инструменты быстро высушиваются.

## Технические характеристики

Размеры прибора: 48.5×41.5×15 см.

Размер кассеты (внутренний): 28×18×4 см.

Вес (без воды): 21 кг.

Сеть: 220-240 В, 50/60 Гц, 6 А.

Уровень шума: 56 дБ (среднее), 65 дБ (пиковое).

## Комплект поставки Statim 2000S

|                                                                                   |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|    | <b>Поддон и крышка кассеты</b>              |
|  | <b>Лоток для неупакованных инструментов</b> |
|  | <b>Сливной флакон</b>                       |
|  | <b>Крепление для крышки флакона</b>         |
|  | <b>Элементы крепления трубки</b>            |

|                                                                                   |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | <b>Шнур питания</b>                            |
|  | <b>Руководство оператора</b>                   |
|  | <b>Отводная трубка</b>                         |
|  | <b>Stat-Dri</b>                                |
|  | <b>УКП + 20 эмуляторов стерилизации SciCan</b> |