

Дефибриллятор-монитор PRIMEDIC DefiMonitor XD3

ФС № 2006/154 до 08.02.2016

дефибриллятор-монитор, ручной, дефибрилляция
асинхронная / синхронная, импульс бифазный,
встроенный термопринтер, 5.9 кг

METRAX GmbH, Германия



Характеристики

Тип дефибриллятора	дефибриллятор-монитор
Режим управления	ручной
Дефибрилляция	асинхронная / синхронная
Тип импульса	бифазный
Электроды	взрослые / детские
Категория по весу	до 6 кг
Встроенный термопринтер	Да
Голосовые подсказки	Да
Управление данными	Да
SPO2	Да
Время набора энергии до 200 Дж	6 сек
Размеры	330×290×160 мм
Вес прибора	5.9 кг

Описание

Дефибриллятор-монитор PRIMEDIC DefiMonitor XD3 - профессиональный дефибриллятор для экстренной медицины.

Особенности:

- бифазный импульс прямоугольной формы с инновационной технологией стабилизации силы тока (CCD);
- дефибрилляция в ручном режиме;
- многоразовые электроды для дефибрилляции "утюжки";
- режим кардиоверсии (синхронизация с ЭКГ);
- русскоязычное меню, голосовые подсказки по работе с прибором на русском языке;
- высококонтрастный TFT ЖК-монитор;

- автосохранение данных на карте памяти CompactFlash (эпизоды дефибрилляций, длительность реанимации, аудиозапись) с возможностью просмотра на ПК (сохранение мониторинга до 48 часов);
- корпус сделан из ударопрочного пластика;
- питание от сети переменного тока, бортовой сети автомобиля и аккумулятора, встроенное зарядное устройство;
- функция самотестирования;
- вес 5.9 кг.