Дозатор механический Socorex Acura manual 826 XS

ФСЗ 2011/09945

механический, 1-канальный, переменный объем,
объем дозирования 0.1-2 / 0.5-10 / 1-10 / 2-20 / 5-50 /
10-100 / 20-200 / 100-1000 мкл

Socorex ISBA S.A., Швейцария



Характеристики

Вид	механический
Тип	1-канальный
Объем	переменный
Объем дозирования	0.1-2 / 0.5-10 / 1-10 / 2-20 / 5-50 / 10-100 / 20-200 / 100-1000 мкл

Дополнительные характеристики

Дозаторы Acura manual 826 XS были разработаны на основе базовой модели дозаторов Acura manual 825 специально для выполнения научно-исследовательских работ. Дозаторы Acura manual 826 XS имеют укороченный посадочный конус, более гладкую форму и меньший вес.

Преимущества дозаторов Acura manual 826 XS:
• Усовершенствованная форма посадочного конуса обеспечивает доступ к пробиркам и флаконам с узким горлом.
• Удобная и надежная процедура установки и регулирования объема.
• Большое цифровое окно, позволяющее четко видеть во время дозирования установленный объем.
• Система регулирования высоты эжектора Justip, дающая возможность использовать наконечники разных производителей.
• Система пользовательской калибровки Swift-set с интегрированным ключом и блокирующим механизмом Cal-lock.
• Тщательно подобранные материалы, устойчивые к действию ультрафиолетового излучения и автоклавированию при 121°C.

Кат. №	Объем	Шаг дозирования	Наконечники
826.0002	0.1-2 мкл	0.002 мкл	10 мкл (ультра)
826.0010	0.5-10 мкл	0.01 мкл	10 мкл (ультра)
826.0010Y	1-10 мкл	0.01 мкл	200 мкл
826.0020	2-20 мкл	0.02 мкл	200 мкл
826.0050	5-50 мкл	0.1 мкл	200 мкл
826.0100	10-100 мкл	0.1 мкл	200 мкл
826.0200	20-200 мкл	0.2 мкл	200 мкл
826.1000	100-1000 мкл	1 мкл	1000 мкл