Электрокардиограф GE MAC 1200

ФСЗ 2008/02169

12-канальный / 6-канальный, портативный / стационарный, ЭКГ покоя / ЭКГ под нагрузкой, интерпретация / регистрация аритмии / определение кардиостимулятора / фильтр ЭКГ-сигнала, принтер / подключение к ПК, вес 5.4 кг

GE Medical Systems, США



Характеристики

Количество каналов	12-канальный / 6-канальный
Тип электрокардиографа	портативный / стационарный
Методы диагностики	ЭКГ покоя / ЭКГ под нагрузкой
Функции	интерпретация / регистрация аритмии / определение кардиостимулятора / фильтр ЭКГ-сигнала
Встроенные возможности	принтер / подключение к ПК
Дисплей	ЖК дисплей высокого качества разрешением 320×240 пикс.
Размер	370×95×320 мм
Вес	5.4 кг

Описание

Электрокардиограф GE MAC 1200 - широкоизвестный на международном рынке, надежно зарекомендовавший себя среди профессионалов 6/12 канальный электрокардиограф компании GE Healthcare с возможностью измерения, интерпретации ЭКГ покоя и проведения пробы с физической нагрузкой.

Особенности электрокардиографа MAC 1200:
- регистрация, измерение и интерпретация ЭКГ по 12 отведениям;
- программы отведений: Эйнтховен, Гольдберг, Вильсон, Неб, Кабрера;
- автоматический и ручной режимы работы (автоматический - регистрация ЭКГ одновременно в 12 отведениях в течение 10 секунд, ручной - регистрация по 6 каналам в режиме реального времени);
- мониторируемые параметры: ЧСС, ЭКГ, контроль электродов, ADS, время, названия отведений, скорость, режим фильтрации велоэргометров и бегущих дорожек;
- детекция импульсов пейсмекера;
- режим исследований аритмии - непрерывный мониторинг ЭКГ в 6 отведениях для обнаружения аритмий с регистрацией событий и созданием окончательного отчета;

- режим исследования с физической нагрузкой;
- измерение ST-сегмента по 12 каналам;
- создание индивидуальных параметров;
- автоматическое управление различными моделями велоэргометров и бегущих дорожек;
- усовершенствованные возможности конфигурирования отчетов для разных стадий и окончательного отчета;
- измерения и интерпретация ЭКГ по 12 отведениям (клинически подтвержденный алгоритм 12 SL);
- возможность запоминать и распечатывать до 40 ЭКГ;
- ЖК дисплей разрешением 320×240 пикселов, отображаются данные от 12 отведений сериями по 3 отведения;
- MAC 1200 работает с системой KISSРабота с вакуумной системой фиксации электродов KISS, оснащенной встроенным всасывающим насосом (приобретается дополнительно);
- коммуникационные возможности: интерфейс RS232 для связи с системами CardioSys/CardioSoft PC/Catalyst MUSE или для двунаправленной связи с эргометрами и бегущими дорожками;
- работа от сети или от батареи (емкость аккумулятора 50 электрокардиограмм в автоматическом режиме; время зарядки аккумулятора прибл. 4 часа).