Электрокардиограф Suzuken Kenz Cardico 1207

ФСЗ 2007/00256

12-канальный / 6-канальный, портативный, ЭКГ покоя / ЭКГ под нагрузкой / ЭКГ по Холтеру, регистрация аритмии / определение кардиостимулятора / фильтр ЭКГ-сигнала, принтер / подключение к ПК, вес 4.9 кг

Suzuken Co. Ltd., Япония



Характеристики

Количество каналов	12-канальный / 6-канальный
Тип электрокардиографа	портативный
Методы диагностики	ЭКГ покоя / ЭКГ под нагрузкой / ЭКГ по Холтеру
Функции	регистрация аритмии / определение кардиостимулятора / фильтр ЭКГ-сигнала
Встроенные возможности	принтер / подключение к ПК
Дисплей	графический ЖК дисплей, диагональ 8 дюймов
Размер	320×283×105 мм
Вес	4.9 кг

Описание

Электрокардиограф Suzuken Kenz Cardico 1207

Особенности электрокардиографа Kenz Cardico 1207:
- регистрация 12 стандартных отведений;
- анализ аритмии и ANST тест;
- регистрация сигналов имплантированного кардиостимулятора;
- цифровые фильтры: сетевой, дрейфовый, мышечный;
- режим AUTO: полностью автоматическая запись 3, 4 (3 канала + отведение ритма), 6 и 12 каналов ЭКГ с отчетом программы анализа. По требованию может быть распечатан лист с разнообразными типами измерений и отчет по определяемым точкам;
- режим FREEZE («замораживания»): при просмотре ЭКГ без записи в режиме «мини-холтера» врач может обнаружить аритмию и нажатием одной клавиши «заморозить» данный участок ЭКГ, поместив его в память прибора. В дальнейшем можно вызвать из памяти «замороженный» участок ЭКГ, проанализировать его и распечатать;
- режим Post-stress (Постнагрузочный тест): ЭКГ после нагрузки сравнивается и анализируется с ЭКГ, снятой в состоянии покоя. В памяти прибора может быть сохранено до 10 ЭКГ покоя, которые могут быть вызваны из

памяти с помощью ввода ИН пациента;
- режим Manual (ручной): традиционная запись в ручном режиме 3, 4 (3 канала + отведение ритма) и 6 каналов,ЭКГ, полученная в ручном режиме, может быть проанализирована с помощью программного обеспечения;
- режим Long-term (долговременного мониторирования) - мониторирование одного выбранного отведения в течение заданного промежутка времени на экране и вывод на печать;
- встроенный термопринтер;
- тревожная сигнализация при падении напряжения в сети, неправильном наложении электродов и отсутствии бумаги;
- возможность работы с фонопристав кой Kenz PCG-301;
- программа передачи ЭКГ на персональный компьютер и просмотра ее в Windows совместимом формате (опция).