

Гастровидеоскоп EG-580UT ультразвуковой

ФСЗ 2011/10110

видеоскоп, ультразвуковой, резкость 3-100 мм,
диаметр дистального конца 11.5 мм,
инструментальный канал 3.8 мм, вводимая часть 11.4
мм, рабочая длина 1250 мм

FUJIFILM Corporation, Япония



Характеристики

Вид	видеоскоп
Ультразвуковой	Да
Направление обзора	0 °
Угол поля зрения	140 °
Изгиб дистальной части вверх	150 °
Изгиб дистальной части вниз	150 °
Изгиб дистальной части вправо	120 °
Изгиб дистальной части влево	120 °
Глубина резкости	3-100 мм
Диаметр дистального конца	11.5 мм
Инструментальный канал	3.8 мм
Наружный диаметр вводимой части	11.4 мм
Рабочая длина	1250 мм
Режимы УЗ-изображения	цветовой доплер / энергетический доплер / импульсно-волновая доплерография / В-режим / М-режим
Метод сканирования	электронное конвексное сканирование 150°
Частоты	5 / 7.5 / 10 / 12 МГц

Дополнительные характеристики

Конвексный ультразвуковой видеоэндоскоп FUJIFILM EG-580UT. Благодаря малому наружному диаметру в 11.4 мм, превосходным углам изгиба, прямому обзору и углу поля зрения в 140 ° этого эндоскопа эндоскопические ультразвуковые исследования можно выполнять так же, как при обычной эндоскопии. Малый

радиус изгиба дистального конца позволяет осматривать области, недоступные для обычных ультразвуковых эндоскопов.