Гольмиевый лазер Karl Storz CALCULASE II SCB

РЗН 2016/4454



гольмиевый, длина волны 2080 нм, мощность 20 Вт, частота импульса 4-15 Гц, энергия импульса 2 Дж

Karl Storz SE & Co. KG, Германия

Характеристики

Тип лазера	гольмиевый
Длина волны	2080 нм
Мощность	20 Вт
Длительность импульса	от 90 до 2000 мкс
Частота импульса	4-15 Гц
Энергия импульса	2 Дж
Размеры	610×250×435 мм
Масса	35 кг
Комплектующие	- сетевой шнур; - ножной переключатель с одной педалью; - набор ключей для Calculase II; - дистанционный блокировочный разъем для Calculase II; - защитные очки Ho: YAG Laser, 2080 нм; - соединительный кабель, длина 100 cm для Calculase II; - табличка с предупреждением "Лазерное излучение"; - ионообменник.

Дополнительные характеристики

Универсальная портативная система CALCULASE II SCB (с Ho:YAG-лазером) для лечения камней в мочевом пузыре, мочеточниках и почках, а также для устранения стенозов/стриктур и для абляции опухолей. Лазерную систему можно легко разместить на приборной стойке для урологии и перемещать ее из одной операционной в другую. В качестве альтернативы для размещения и транспортировки лазерной системы можно использовать разработанную специально для этого компактную стойку.

Технические характеристики CALCULASE II Karl Storz:

- многоразовые и одноразовые волокна: 230 мкм, 365 мкм и 600 мкм;
- технология радиочастотной идентификации (RFID);

- сетевое напряжение 115/230 В~, 50/60 Гц;
- система охлаждения: внутренняя;
- рабочая температура: 18-38° С;
- вес 35 кг (включая 2 кг охлаждающей воды).