# Индикатор паровой стерилизации 3M Comply SteriGage 1243A

ФСЗ 2011/09162

химический, ПАР, 5 класс, многорежимный, 118-137°C

3M Health Care, США




## Характеристики

| | |
|---|---|
| Тип | химический |
| Стерилизация | ПАР |
| Класс | 5 класс |
| Многорежимный | Да |
| Температура | 118-137°C |

## Описание

Наиболее совершенный вид мультипараметрических химических индикаторов.
Реагируют на все критические переменные для специфичных стерилизационных циклов.
Реакция индикатора отражает инактивацию тестового для данного стерилизационного цикла микроорганизма.
Дают ответ о качестве стерилизации непосредственно после завершения цикла, не требуют наличия лаборатории, просты в интерпретации (ответ типа ДА/НЕТ).

**Характеристики индикатора (интегратора) :**
- Химический индикатор, является аналогом биологического.
- Применяется **для контроля любых циклов паровой стерилизации от 118 до 137°C**.
- Немедленная расшифровка результатов после окончания цикла стерилизации.
- Не требуются условия лаборатории.
- Скорость плавления химиката, расположенного между слоями индикатора, идентична скорости гибели Bac. Stearothermophilus - тестовых микроорганизмов, применяемых для бактериологического контроля паровой стерилизации.
- Появление темной окраски во второй половине прозрачного окошка свидетельствует о качественно проведенной стерилизации (стерильности материалов).