

Индикатор паровой стерилизации DGM Steriguard класс 4, тип А

ФСЗ 2012/12553

химический, ПАР, 4 класс, многорежимный, 121°C - 20 мин / 126°C - 10 мин / 134°C - 7 мин, внутри упаковки / снаружи упаковки, в упаковке 1000 шт.

DGM Pharma-Apparate Handel AG, Швейцария



Характеристики

Тип	химический
Стерилизация	ПАР
Класс	4 класс
Многорежимный	Да
Режимы	121°C - 20 мин / 126°C - 10 мин / 134°C - 7 мин
Размещение индикатора	внутри упаковки / снаружи упаковки
Количество в упаковке	1000 шт.

Описание

Индикатор предназначен для контроля цикла стерилизации по трем режимам:

- первый режим: 121°C/20 минут/давление пара 0.11 МПа;
- второй режим: 126°C/10 минут/давление пара 0.14 МПа;
- третий режим: 134 °C/7 минут/давление пара 0.21 МПа.

Производятся в листах с точечной перфорацией между индикаторами. На лицевой стороне индикаторов нанесена индикаторная метка, необратимо меняющая цвет при обеспечении определенных условий воздействия стерилизующего агента в процессе цикла стерилизации.

Индикаторная композиция на лицевой стороне выполнена специальными индикаторными чернилами, устойчивыми к воздействию насыщенного водяного пара, температуре и времени выдержки, а также не отпечатающимися от подложки, не проникающими через неё и не переходящими на материал, с которым индикатор соприкасается до/в течение/после соответствующего режима стерилизации. Обратная сторона индикатора с липким слоем для фиксации в месте контроля и документах архива закрыта защитной бумагой.

В комплекте: 1000 штук и журнал Ф.257/у.

Соответствует классу 4 по ГОСТ ISO 11140-1-2011.