Инсуффлятор эндоскопический ИЭЭ-1/30-ЭлеПС

ФСР 2011/10222

расход газа 40 л/мин, давление 1-30 мм рт. ст.,
звуковая сигнализация

ЭлеПС НПФ ООО, Россия



Характеристики

Расход газа	40 л/мин
Давление инсуффляции	1-30 мм рт. ст.
Звуковая сигнализация	Да
Размеры	323×132×329 мм
Вес	9 кг

Дополнительные характеристики

Инсуффлятор электронный эндоскопический ELEPS (40 литров) с речевым информатором. Обеспечивает подачу газа в брюшную полость для поднятия брюшной стенки, создания необходимого пространства с последующим поддержанием заданного давления в ходе операции.

Артикул: I-250-40AU.

Скорость подачи газа	1-40 л/мин
Поддерживаемое давление	1-30 мм рт. ст.
Индикация абдоминального давления	1-99 мм рт. ст.
Непрерывная работа	не менее 8 часов

Основные преимущества:
- речевой информатор, сообщающий об ошибке в системе;
- система форсированной подачи газа при непредвиденной потере давления до достижения заданного давления;
- увеличенный размер индикатора давления относительно других индикаторов;
- двухцветный по типу «термометра» индикатор входного давления с изменением цвета при нарушении требуемого диапазона входного давления;
- индикация текущего расхода газа в процентах от установленного.

Размеры: 323×132×329 мм.
Вес: 9 кг.