Инсуффлятор эндоскопический Endomate CO2

РЗН 2020/12120

расход газа 5 л/мин, давление 50кПа ±5%, подогрев газа, звуковая сигнализация



Эндо Старс ООО, Россия

Характеристики

Расход газа	5 л/мин
Давление инсуффляции	50кПа ±5%
Подогрев газа	Да
Звуковая сигнализация	Да
Размеры	100×200×300 мм
Вес	5 кг

Дополнительные характеристики

Endomate CO2 – эндоскопический инсуффлятор углекислого газа.

Модификации

	Endomate CO2 01	**Endomate CO2 01-PE**
Цвет передней панели	черный	белый
Расход газа (переключаемые режимы)	- 1.4 л/мин - 2.4 л/мин - 3.4 л/мин - 4 л/мин - 5 л/мин	- 1.4 л/мин - 2.4 л/мин - 3.4 л/мин - - 5 л/мин

Характеристики:

- Наличие встроенной системы аварийного отключения подачи газа при превышении максимального выходного давления.
- Функция **подогрева газа**.
- Допускает подачу из настенного баллона CO2 через стандартный тип соединения DISS.
- Рабочее входное давление газа: от 0.25 до 0.65 МПа ±0,05 МПа.

Размеры: 100×200×300 мм.
Вес: 5 кг.