Камера увлажнителя Intersurgical 2330000

ФСЗ 2009/03551

одноразовая, с ручным заполнением, неонатальная / детская, коннекторы 22M/22M

Intersurgical Ltd., Великобритания



Характеристики

Тип	одноразовая
Вид	с ручным заполнением
Назначение	неонатальная / детская
Коннекторы	22M/22M

Дополнительные характеристики

Камера увлажнителя с ручным заполнением Intersurgical 2330000 – камера увлажнения малого объёма для высокочастотной вентиляции и для неонатального применения. В камере, заполняемой вручную, необходимо самостоятельно следить за уровнем жидкости и открывать зажим, если требуется больше воды. Используется для активного подогрева и увлажнения газов, подаваемых пациентам всех возрастов в процессе искусственной вентиляции лёгких.

Эффективный объём: 240 мл.
Максимальный пиковый поток: 80 л/мин.

Комплектация
Камера имеет прозрачный корпус, антипригарное покрытие днища, два вход/выход соединительных коннектора 22M, градуировку минимум/максимум, двухступенчатый поплавковый клапан дозирования, продольноармированный шланг подачи жидкости с иглой (с предохранительным колпачком) и портом выравнивания давления, с зажимом ручного заполнения.

Материалы: полипропилен, полиэтилен, алюминий.

В коробке 30 шт.