
Катетер аспирационный ФреБор с вакуум-контролем

ФСЗ 2010/06418

коннектор Капкон, 5CH / 6CH / 8CH / 10CH / 12CH / 14CH / 16CH / 18CH / 20CH, длина 36 см / 48 см / 51 см / 56.5 см, твердость 80 А

ФреБор ПУП, Беларусь



Характеристики

Коннектор	Капкон
Размер по Шарьеру	5CH / 6CH / 8CH / 10CH / 12CH / 14CH / 16CH / 18CH / 20CH
Длина	36 см / 48 см / 51 см / 56.5 см
Твердость по Шору	80 А

Дополнительные характеристики

Катетер аспирационный ФреБор с вакуум-контролем предназначен для трахеобронхиального отсасывания из легких.

Материал: медицинский безфталатный ПВХ пластикат.
Твердость по Шору: 80 А.
Упаковка: пакет из термоформуемой пленки и газопроницаемой бумаги.

Характеристики:
- **атравматичный** открытый дистальный конец;
- наличие **бокового отверстия** обеспечивает наилучший дренаж без риска закупорки;
- **термопластичный** материал смягчается под воздействием температуры тела;
- **коннектор вакуум-контроля** позволяет регулировать силу и скорость всасывания;
- **стерилизация** окисью этилена.

Гарантийный срок хранения (в заводской упаковке): 5 лет с даты изготовления.