Катетер отсасывающий Ассомедика с вакуум-контролем

ФСЗ 2010/06636



коннектор Капкон / Вакон, 4CH / 5CH / 6CH / 7CH / 8CH / 9CH / 10CH / 11CH / 12CH / 13CH / 14CH / 15CH / 16CH / 17CH / 18CH / 19CH / 20CH / 21CH / 22CH / 23CH / 24CH / 25CH / 26CH / 27CH / 28CH / 29CH / 30CH / 31CH / 32CH / 33CH / 35CH / 36CH, длина 10 см / 200 см

Ассомедика ООО, Беларусь

Характеристики

Коннектор	Капкон / Вакон
Размер по Шарьеру	4CH / 5CH / 6CH / 7CH / 8CH / 9CH / 10CH / 11CH / 12CH / 13CH / 14CH / 15CH / 16CH / 17CH / 18CH / 19CH / 20CH / 21CH / 22CH / 23CH / 24CH / 25CH / 26CH / 27CH / 28CH / 29CH / 30CH / 31CH / 32CH / 33CH / 35CH / 36CH
Длина	10 см / 200 см

Дополнительные характеристики

Катетер отсасывающий Ассомедика с вакуум-контролем предназначен для трахеобронхеальной аспирации.

Описание:
- имеет атравматичный открытый конец;
- минимальный риск обтурации просвета катетера аспиратом, благодаря двум вспомогательным боковым отверстиям;
- гладкая поверхность, облегчающая введение катетера;
- специальная обработка поверхности катетера, не требующая дополнительной смазки при его введении;
- регулируемость давления аспирации;
- тип коннектора: **Вакон или Капкон**;
- тип катетера: **Мюлли** (атравматичный дистальный конец с двумя вспомогательными, расположенными друг напротив друга (не последовательно) отверстиями или на разном расстоянии от дистального конца.

Технические характеристики:
- **наружный диаметр:** от 4 до 36 CH (цветовая кодировка коннектора в соответствии с международными стандартами);
- **длина:** от 100 до 2000 мм;
- **трубка:** с/без РКП;

- **материал:** прозрачный термопластичный имплантационно-нетоксичный медицинский ПВХ, не содержит фталатов;
- **стерилен**, предназначен для однократного применения;
- индивидуальная упаковка;
- **срок годности** (стерильности): 5 лет с даты производства.

Допускается изменение длины, оформление концевой части катетеров и замена коннектора по согласованию с заказчиком.