

Катетер внутривенный TopSafe X Plus

РЗН 2018/7555

с портом, с крыльями, полиуретан / ФЭП, размер 14G / 16G / 17G / 18G / 20G / 22G / 24G, длина 19-45 мм

Wellmed International Industries Pvt. Ltd., Индия



Характеристики

Инъекционный порт	с портом
Фиксирующие крылья	с крыльями
Материал	полиуретан / ФЭП
Размер	14G / 16G / 17G / 18G / 20G / 22G / 24G
Длина катетера	19-45 мм

Описание

Катетер внутривенный TopSafe X Plus – безопасный модернизированный катетер для внутривенного введения лекарственных препаратов, растворов при необходимости частых повторных вливаний.

Свойства катетеров TopSafe X Plus:

- Уменьшение толщины стенки катетера к дистальному концу облегчает пункцию вены.
- Катетер изготовлен из тефлона (FEP) или полиуретана (PUR).
- Защитная клипса на острие иглы при извлечении из катетера обеспечивает защиту пациента и персонала от укола.
- Рентгеноконтрастные полосы по всей длине катетера.
- Надежная фиксация катетера с помощью крыльев.
- Дополнительный порт с антивозвратным клапаном и полуавтоматической самозащелкивающейся крышкой.
- Цветовая кодировка размера катетера.
- Игла изготовлена из высококачественной нержавеющей стали, обработана силиконом.

Размеры катетеров TopSafe X Plus

Размер	Диаметр (Int. / Ext.)	Длина	Материал	Скорость потока
14G	1.72 / 2.1 мм	45 мм	FEP / PUR	280 мл/мин
16G	1.3 / 1.8 мм	45 мм	FEP / PUR	200 мл/мин
17G	1.15 / 1.5 мм	45 мм	FEP / PUR	130 мл/мин
18G	0.95 / 1.3 мм	45 мм	FEP / PUR	95 мл/мин
20G	0.75 / 1.1 мм	32 мм	FEP / PUR	61 мл/мин
22G	0.6 / 0.9 мм	25 мм	FEP / PUR	36 мл/мин
24G	0.48 / 0.72 мм	19 мм	FEP / PUR	20 мл/мин