

Колоновидеоскоп Fujifilm EC-760ZP-V/L с оптическим увеличением

ФСЗ 2011/10110

видеоскоп, резкость 3-100 мм, диаметр дистального конца 11.7 мм, инструментальный канал 3.2 мм, вводимая часть 11.8 мм, рабочая длина 1690 мм

FUJIFILM Corporation, Япония



Характеристики

Вид	видеоскоп
Направление обзора	0 °
Угол поля зрения	56 / 140 °
Изгиб дистальной части вверх	180 °
Изгиб дистальной части вниз	180 °
Изгиб дистальной части вправо	160 °
Изгиб дистальной части влево	160 °
Глубина резкости	3-100 мм
Диаметр дистального конца	11.7 мм
Инструментальный канал	3.2 мм
Наружный диаметр вводимой части	11.8 мм
Рабочая длина	1690 мм

Дополнительные характеристики

Колоновидеоскоп Fujifilm модель ELUXEO EC-760ZP-VL
Видеоколоноскоп EC-760ZP-V/L - тонкий колоноскоп отличается яркостью изображений и легко управляемой функцией переменной фокусировки с максимальным увеличением 135х. В режиме BLI становятся видимыми тончайшие детали строения слизистых оболочек и сосудов. Подобно обычному эндоскопу, эта модель обладает полным спектром функций, включая регулировку гибкости, даже при диаметре 11.8 мм. Обновленная технология ColoAssist корпорации Fujifilm была оптимизирована для колоноскопов серии ELUXEO™ 700 и теперь включает в себя регулятор гибкости для более легкого введения эндоскопа в дополнение к улучшенной передаче усилий и адаптивному сгибанию.

COLOASSIST ADJUST

Технология ColoAssist Adjust была специально разработана для колоноскопов серии 700. Она отличается инновационной системой передачи усилий и адаптивного сгибания, а также возможностью настройки различных уровней жесткости для улучшения маневренности эндоскопа и повышения комфорта для пациента. Модели EC-760R и EC-760ZP оснащены системой ColoAssist Adjust.

РЕГУЛЯТОР ГИБКОСТИ

Жесткость управляемой части эндоскопа можно легко регулировать по мере необходимости. Это полезно при введении эндоскопа в такие полости, как сигмовидная кишка и поперечная ободочная кишка, где эта функция обеспечивает эндоскопу более точное соответствие траектории кишечного тракта.

Управляемая часть рассчитана на передачу усилий введения, извлечения и вращения от руки к дистальному концу эндоскопа, который обеспечивает повышенную маневренность внутри желудочно-кишечного тракта.

Глубина резкости (мм): нормально: 3–100; близко: 1.5–2.5

Угол поля зрения: нормально: 140°; близко: 56°

Примечание: BLI, LCI, оптическое увеличение, дополнительный канал подачи воды, технология «ColoAssist Adjust».