Концентратор кислорода Армед LF-H-10A

РЗН 2016/4503

10 л/мин, передвижной, концентрация O до 93±3%, давление на выходе 0.4 МПа

Zhejiang Longfei Industry Co. Ltd., Китай



Характеристики

Производительность	10 л/мин
Тип	передвижной
Подача кислорода	непрерывная
Максимальная концентрация кислорода	93±3%
Давление на выходе	0.4 МПа
Устройство сброса давления	Да
Время выхода на рабочий режим	10-20 мин
Уровень шума	60 дБ
Размеры (в×ш×г)	63.8×33.0×66.0 см
Масса	74 кг

Дополнительные характеристики

Концентратор кислорода Armed LF-H-10A с производительностью 10 л/мин используется при лечении серьезных заболеваний легких в мед. учреждениях. Предполагается установка оборудования в реанимационных и операционных отделениях. Аппарат можно подключать к ИВЛ и использовать в круглосуточном режиме. Наличие блокировки включения подразумевает, что при повышенном давлении концентратор немедленно отключается. Аварийные лампочки оповестят даже о небольших перепадах давления.

Преимущества концентратора кислорода LF-H-10A:

- Удобная транспортировка.

Устройство оснащено специальными прочными колесиками, которые помогают без труда перевозить концентратор из помещения в помещение.

- Простое управление.

Для запуска устройства используется специальные пусковые ключи, что одновременно удобно и безопасно. Панель управления интуитивно понятна и позволяет без труда настроить концентратор для кислородотерапии.

- Непрерывная работа.

Кислородный концентратор предназначен для использования в различных мед. учреждениях и рассчитан на непрерывную работу.

- Производительность до 10 л в мин.

Данная модель производит воздушную смесь с концентрацией кислорода до 93% с интенсивностью потока до 10 л/мин.

- Подключение к аппаратам ИВЛ.

Концентратор можно подключить к наркозным аппаратам и к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

- Безопасность.

Наличие блокировки включения подразумевает, что при повышенном давлении концентратор немедленно отключается. Аварийные лампочки оповестят даже о небольших перепадах давления.

Технические характеристики:

- производительность: 15 л/мин;
- концентрация кислорода: 1-10 л/мин – 93%, 11-15 л/мин ≥70%;
- давление кислорода на выходе: 0.38 - 0.42 МПа;
- уровень шума: 60 дБ;
- напряжение питающей сети: 220 В;
- частота питающей сети: 50ц;
- мощность: 1300 Вт.