Кислородный концентратор Invacare Perfecto2

ФСЗ 2011/09108

5 л/мин, передвижной, давление на выходе 34.5 кПа (0.35 бар)

Invacare Medical Equipment (Suzhou) Co. Ltd., США



Характеристики

Производительность	5 л/мин
Тип	передвижной
Подача кислорода	непрерывная
Давление на выходе	34.5 кПа (0.35 бар)
Увлажнитель	в комплекте
Время выхода на рабочий режим	30 мин
Уровень шума	39.5 дБ
Срок службы	40000 ч
Размеры (в×ш×г)	58.4×38.1×30.5 см
Масса	20.5 кг

Дополнительные характеристики

Invacare Perfecto2 – мощный концентратор кислорода европейского качества с производительностью до 5 л кислородно-воздушной смеси в минуту.

Применение
Благодаря низкому уровню шума и высокой производительности данная модель идеально подходит для использования как в клинических, так и в домашних условиях, а также для проведения длительной оксигенотерапии, оказания экстренной помощи в салоне «скорой помощи», приготовления кислородных коктейлей.

Может работать круглосуточно, что позволяет применять его при тяжелых состояниях, сопровождающихся кислородным голоданием. Кислородный концентратор Perfecto2 проверен и рекомендован при тяжелом течении ХОБЛ, дыхательной недостаточности, муковисцидозе и других заболеваниях.

Особенности

- Концентрация кислорода **87**-**95.6%** при скорости потока **0.5**-**5 л/мин**.
- Продолжительность непрерывной работы – от 30 мин **до 24 ч в сутки**.
- Встроенная система увлажнения позволяет избежать возможного пересушивания слизистых оболочек дыхательных путей во время процедуры.
- Аварийная сигнализация и отключение компрессора при чрезмерно низком уровне давления, перегреве, отключении электропитания или перенапряжении в сети, сигнализация низкого уровня кислорода.
- Отличается простотой управления и перемещения, сочетается с модулем наполнения баллонов HomeFill (опция) и детским низкопоточным расходомером (опция).
- Компрессор аппарата способен работать на протяжении 5 лет или 40 000 рабочих часов без необходимости технического обслуживания.

Напряжение электричества: 230 В, 50 Гц.
Потребление электроэнергии: 300 Вт при 5 л/мин, 280 Вт при 3 л/мин.