Кислородный концентратор Bitmos Oxy 6000 5L

РЗН 2016/3797

5 л/мин, передвижной, концентрация O до 95%,
давление на выходе 60 кПа

BITMOS GmbH, Германия



Характеристики

Производительность	5 л/мин
Тип	передвижной
Подача кислорода	непрерывная
Максимальная концентрация кислорода	95%
Давление на выходе	60 кПа
Увлажнитель	в комплекте
Уровень шума	31 дБ
Срок службы	30000 ч
Размеры (в×ш×г)	53.5×20.3×52 см
Масса	16 кг

Дополнительные характеристики

Концентратор кислорода Bitmos Oxy 6000-5 – надёжный кислородный концентратор производительностью 5 литров в минуту. Он может применяться для длительной кислородной терапии как в больницах и клиниках, так и в домашних условиях, поскольку очень прост в использовании и не требует специальных навыков.

Особенности

• Кислородный концентратор Oxy 6000-5 отличается небольшим весом, бесшумностью, низким энергопотреблением и удовлетворяет всем требованиям пожарной безопасности.
• Низкий уровень шума (<31 дБ) гарантирует комфортное использование концентратора, как в дневное, так и в ночное время.
• Яркий ЖК-дисплей с информацией о статусе установки (скорость потока кислорода, подключение к компьютеру, счетчик операционных часов, тревожные сигналы).
• Тревожная индикация: перегрев, отсутствие питания, критически низкий уровень кислорода, системная ошибка.

• Гарантия предоставляется на 30 тыс. рабочих часов или 5 лет эксплуатации, что говорит о высоком качестве прибора и его соответствии всем международным стандартам.

Технические характеристики

Производительность	5 л/мин
Концентрация O□	при 0.1-4 л/мин – 95 -3% при 4-5 л/мин – 85 ±3%
Уровень шума	не более 31 дБ
Размеры	535×203×520 мм
Вес	15.9 кг
Напряжение питания	220В, 50Гц
Потребляемая мощность	280 Вт
Давление подачи кислорода	60 кПа
Устройство сброса давления	275 кПа (компрессор)
Срок службы	30000 часов работы, до 5 лет

Комплект поставки:

- концентратор;
- увлажнитель;
- угловой соединитель;
- назальная канюля 2м;
- назальная канюля 5м;
- руководство;
- дополнительные принадлежности по запросу.