Кислородный концентратор Lauf G 500

РЗН 2013/1014

10 л/мин, передвижной, концентрация O□до 93±3%,
давление на выходе 0.3-0.4 МПа

Longfian Scitech Co. Ltd, Китай



Характеристики

Производительность	10 л/мин
Тип	передвижной
Подача кислорода	непрерывная
Максимальная концентрация кислорода	93±3%
Давление на выходе	0.3-0.4 МПа
Уровень шума	60 дБ
Размеры (в×ш×г)	60×53×70 см
Масса	62 кг

Дополнительные характеристики

Кислородный концентратор Lauf G 500 – стационарный концентратор кислорода производительностью до 10 л/мин, позволяющий получать кислород высокой концентрации 93±3%. Предназначен для обеспечения кислородом аппаратов искусственной вентиляции легких и наркозного оборудования в условиях отсутствия централизованной подачи газа.

Состоит из систем электроснабжения, фильтрации, охлаждения, осушения воздуха, адсорбера, воздушного компрессора, системы клапанов и электронной системы управления. Имеет регулятор давления, встроенный манометр для контроля давления кислорода в системе на выходе, индикатор сетевого питания и ЖК-дисплей, отображающий основные параметры работы и время работы концентратора.

Особенности

• Концентратор работает по методу молекулярной фильтрации с использованием только электричества и воздуха.
• Не подходит для оказания экстренной помощи, потому что для достижения необходимой концентрации кислорода требуется время.
• Аппарат отличает простота в эксплуатации, низкий уровень шума, мобильность, эффективная система влагоотделения.

• За счет компактных размеров и колес аппарат удобен в использовании и легко перемещается.
• Световая сигнализация величины концентрации кислорода на выходе (в случае концентрации ниже 84% индикатор загорается красным цветом, выше 84% – синим).