Кислородный концентратор Lauf G 800

РЗН 2013/1014

10 л/мин, передвижной, концентрация О□до 93±3%,
давление на выходе 0.3-0.4 МПа

Longfian Scitech Co. Ltd, Китай



Характеристики

Производительность	10 л/мин
Тип	передвижной
Подача кислорода	непрерывная
Максимальная концентрация кислорода	93±3%
Давление на выходе	0.3-0.4 МПа
Уровень шума	60 дБ
Размеры (в×ш×г)	60×58×72 см
Масса	80 кг

Дополнительные характеристики

Кислородный концентратор Lauf G 800 – стационарный концентратор кислорода, предназначенный для получения кислорода в высокой концентрации из атмосферного воздуха в условиях стационара или амбулаторно-поликлинических учреждений. Может использоваться для обеспечения кислородом наркозно-дыхательной аппаратуры, в качестве запасного (резервного) источника кислорода в операционной или палате интенсивной терапии, а также для проведения оксигенотерапии или различных лечебных ингаляций.

Производительность по потоку кислорода: 10 л/мин.
Производительность по потоку воздуха: 25 л/мин.
Производительность по концентрации кислорода: 93±3%.
Давление кислорода на выходе: 0.3-0.4 МПа.
Давление воздуха на выходе: 0.35-0.4 МПа.
Номинальная потребляемая мощность: 1500 Вт.

Особенности
• Позволяет получать кислород высокой концентрации 90-95% методом молекулярной фильтрации окружающего воздуха.

• Аппарат отличает простота в эксплуатации, низкий уровень шума, мобильность, эффективная система влагоотделения.
• Аппарат оснащен быстроразъемными газовыми клапанами, оборудованные ключом (фланец-ключ специальной формы) для защиты от ошибочного подключения.
• Два выхода воздуха и два выхода кислорода способны обеспечить работу двух аппаратов одновременно.
• Аппарат имеет регулятор давления, встроенный манометр для контроля давления кислорода в системе на выходе, индикатор сетевого питания. Цветовой индикатор концентрации кислорода реагирует следующим образом: при концентрации выше 84% он горит синим цветом, если концентрация ниже – красным.
• Внутри корпуса концентратора кислорода расположен **встроенный вакуумный аспиратор**.