Контуры дыхательные Ассомедика коаксиальный

ФСЗ 2010/06637

коаксиальный, одноразовый, гофрированный / гладкоствольный / конфигурируемый, от 0.4 до 3 м

Ассомедика ООО, Беларусь



Характеристики


Вид	коаксиальный
Использование	одноразовый
Тип трубки	гофрированный / гладкоствольный / конфигурируемый
Длина трубки	от 0.4 до 3 м

Дополнительные характеристики

Контур дыхательный Ассомедика коаксиальный представляют собой дыхательный контур, в котором линия вдоха расположена внутри линии выдоха. Свежая дыхательная смесь, проходя через внутреннюю трубку, согревается выдыхаемыми газами.

Диаметр трубки: 26М / 30М.

Стандартные комплектации

Кат. №	Изображение	Состав
□26М – 4400 □30М – 5800		Трубка (2 шт.) Адаптер угловой (1 шт.) Адаптер прямой (3 шт.) Т-коннектор (1 шт.)
□26М – 4401 □30М – 5801		Трубка (2 шт.) Адаптер угловой (1 шт.) Адаптер прямой (3 шт.) Т-коннектор (1 шт.) Линия мониториинга (1 шт.)
□26М – 4402 □30М – 5802		Трубка (2 шт.) Адаптер угловой (1 шт.) Адаптер прямой (3 шт.) Т-коннектор (1 шт.) Мешок дыхательный (1 шт.)

При изготовлении контуров могут использоваться трубки в следующих исполнениях:

1. Гофрированная конфигурируемая
2. Гофрированная неконфигурируемая
3. Гладкоствольная
4. Антимикробная гофрированная (конфигурируемая и неконфигурируемая)

Преимущества каждого вида по ссылке

Характеристики:

• Нестерильные или стерилизованы оксидом этилена.
• Стерильные изделия упакованы в индивидуальную стерильную упаковку.
• Защита от влаги при хранении.
• Апирогенны, нетоксичны, не содержат фталатов.

Также возможен любой состав контура по согласованию с заказчиком

Адаптер прямой (2-10 шт.)
Адаптер угловой (0-5 шт.)
Адаптер шарнирный (0-5 шт.)
Т-коннектор (0-3 шт.)
Фильтр с/без тепловлагообмена (0-5 шт.)
Увлажнитель (0-2 шт.)
Трубка (1-10 шт.)
Мешок дыхательный (0-5 шт.)
Маска дыхательная (0-5 шт.)
Линия мониторинга (0-5 шт.)