
Коронарный стент Balton Bioss LIM C

ФСЗ 2011/09699

баллонорасширяемый, кобальт-хром, сиролимус,
длина 15-24 мм, диаметр 2.50-4.00 мм (3.00-5.00 мм),
бифуркационный

Balton Sp. z o.o., Польша



Характеристики

Раскрытие	баллонорасширяемый
Материал	кобальт-хром
Покрытие	сиролимус
Длина	15-24 мм
Диаметр	2.50-4.00 мм (3.00-5.00 мм)
Бифуркационный	Да

Дополнительные характеристики

Balton BiOSS LIM C – коронарный бифуркационный стент.

Материал стента: кобальтово-хромовый сплав L605
Длина: 15-24 мм
Диаметр: 2.50-4.00 мм – дистальный, 3.00-5.00 мм – проксимальный

Особенности:
• один профилированный баллон, соответствующий размерам коронарных бифуркационных артерий
• уникальная конфигурация системы доставки, обеспечивающая безопасность и эффективность во время процедуры имплантации стента
• система доставки ограничивает до минимума негативные последствия процедуры, защищая устье боковой ветви от травмирования
• большая ячейка стента в месте входа в боковуюв етвь позволяет ввести в нее стент требуемого размера
• точность процедуры имплантации обеспечивается благодаря трем рентгеноконтрастным маркерам

Характеристики стентов BiOSS LIM C:
- видимость при флюороскопии: отличная
- ферромагнетизм: нет
- МРТ: безопасная
- совместимость с проводником: макс. .014″
- совместимость с катетером: 5F (.056″)
- радиальная сила: высокая

- легкость продвижения по сосудам: отличная
- диаметр проксимальной части: 2F/0.65 мм
- диаметр дистальной части: 2.7F/0.90 мм
- номинальное давление: 10 атм.
- система доставки: Rapid Exchange (длина 140 см)

Модификации стентов Balton BiOSS:

Стент BiOSS – без покрытия
Стент BiOSS Expert – с паклитакселем
Стент BiOSS Lim – с сиролимусом (сталь)
Стент BiOSS Lim C – с сиролимусом (кобальт-хром)