

Коронарный стент Balton Bioss

ФСЗ 2011/09699

баллонорасширяемый, сталь, без покрытия, длина 15 / 18 / 23 мм, диаметр 3.25-4.50 мм, бифуркационный

Balton Sp. z o.o., Польша



Характеристики

Раскрытие	баллонорасширяемый
Материал	сталь
Покрытие	без покрытия
Длина	15 / 18 / 23 мм
Диаметр	3.25-4.50 мм
Бифуркационный	Да

Дополнительные характеристики

Balton Bioss – коронарный бифуркационный стент.

Материал стента: сталь 316LVM

Длина: 15 / 18 / 23 мм

Диаметр: 3.25-4.50 мм

Каталог размеров стентов Bioss

Особенности:

- один профилированный баллон, соответствующий размерам коронарных бифуркационных артерий
- уникальная конфигурация системы доставки, обеспечивающая безопасность и эффективность во время процедуры имплантации стента
- система доставки ограничивает до минимума негативные последствия процедуры, защищая устье боковой ветви от травмирования
- большая ячейка стента в месте входа в боковую ветвь позволяет ввести в нее стент требуемого размера
- точность процедуры имплантации обеспечивается благодаря трем рентгеноконтрастным маркерам

Характеристики стентов BiOSS:

- видимость при флюороскопии: отличная
- ферромагнетизм: нет
- МРТ: безопасная
- совместимость с проводником: макс. .014"
- совместимость с катетером: 5F (.056")
- радиальная сила: высокая

- легкость продвижения по сосудам: отличная
- диаметр проксимальной части: 2F/0.65 мм
- диаметр дистальной части: 2.7F/0.90 мм
- номинальное давление: 10 атм.
- система доставки: Rapid Exchange (длина 140 см)

Модификации стентов Balton Bioss:

- Стент BiOSS – без покрытия
- ▣ Стент BiOSS Expert – с паклитакселем
- ▣ Стент BiOSS Lim – с сиролимусом (сталь)
- ▣ Стент BiOSS Lim C – с сиролимусом (кобальт-хром)