Коронарный стент Balton CoFlexus

ФСЗ 2012/11601

баллонорасширяемый, кобальт-хром, без покрытия,
длина 8-40 мм, диаметр 2.00-4.50 мм

Balton Sp. z o.o., Польша



Характеристики

Раскрытие	баллонорасширяемый
Материал	кобальт-хром
Покрытие	без покрытия
Длина	8-40 мм
Диаметр	2.00-4.50 мм

Дополнительные характеристики

Коронарный стент Balton CoFlexus – стент из кобальтово-хромового сплава повышенной гибкости с ультранизким профилем входа 0.32″.

Материал стента: кобальтово-хромовый сплав L605
Длина: 8-40 мм
Диаметр: 2.00-4.50 мм
Каталог размеров стентов CoFlexus

Особенности:
• уникальная гидрофильная технология покрытия
• идеальный для узких и извитых сосудов
• уникальная эластическая конструкция стента
• отличная проходимость по сосудам

Характеристики стентов CoFlexus:
- толщина стены стента: 0.07 мм
- видимость в рентгеновских лучах: очень хорошая
- ферромагнетизм: нет
- МРТ: безопасная
- совместимость с проводником: макс. .014″
- совместимость с катетером: 5F (.056″)
- радиальная сила: высокая
- легкость продвижения по сосудам: отличная
- сжатый профиль стента: .032″

- диаметр проксимальной части: 1.8F/0.60 мм
- диаметр дистальной части: 2.5F/0.84 мм
- номинальное давление: 8 атм.
- система доставки: Rapid Exchange (длина 140 см)