Машина моечно-дезинфекционная AT-OS AF2 Compact Line

РЗН 2016/4941

для суден и мочеприемников, непроходная / проходная, размер 450×500×1500 / 750×600×860 мм

AT-OS S.r.l., Италия



Характеристики

Назначение	для суден и мочеприемников
Исполнение	непроходная / проходная
Размер	450×500×1500 / 750×600×860 мм

Описание

Судномоечные машины AF2 Compact Line - серия моечно-дезинфекционных машин для предметов ухода за пациентами (судномоечных машин) COMPACT LINE.

Варианты исполнения:
AF2-45PG - Напольная модель со встроенным парогенератором: 450×500×1500.
AF2-45PEG - Напольная модель со встроенным парогенератором и локтевой кнопкой: 450×500×1500.
AF2-75PG - Напольная модель со столешницей и встроенным парогенератором:750×600×860.
AF2-75AG - Напольная модель со столешницей и встроенным парогенератором, с системой автоматического закрытия и открытия двери при помощи инфракрасного датчика: 750×600×860.

Имеются 4 режима обработки:
- Стандартный - для твердых отходов,
- Экономичный - для жидких отходов,
- Интенсивный - для трудноудаляемых отходов,
- Экстра - дополнительная персонализируемая программа.

Высокотехнологичные функции серии AF2 Compact Line
Система охлаждения продезинфицированной воды. Автоматическая система для быстрой дезинфекции воды, используемой для финишного ополаскивания, для обеспечения защиты от бактериальной контаминации по стандарту EN ISO 15883-1 ч. 5.3.2.5.
Система полного слива. Система автоматического слива воды из водяного насоса, накопительного бака и труб в конце каждого цикла для обеспечения защиты от бактериальной контаминации внутри машины в соответствии со стандартом EN ISO 15883- 1 5.3.2.1 и 5.5.1.1.
Система самодезинфекции. Машина автоматически выполняет программу дезинфекции через каждые 24 часа после окончания последнего цикла обработки.

Система контроля слива. Защитная система, блокирующая работу машины при засорении дренажного патрубка.
Запуск цикла без рук. Пользователь может запустить машину, не снимая перчаток, нажав на специальную кнопку локтем. Эта функция также позволяет предотвратить распространение внутрибольничных инфекций.
Автоматическое открывание двери. Оператор может открывать и закрывать дверь, нажимая на ножную педаль или активировав оптический датчик на сенсорной панели.

Управление машинами
Моечно-дезинфекционную машину можно программировать и контролировать не только со встроенной панели управления с цветным графическим дисплеем, но и при помощи ПК с операционной системой Windows, установив программу WinAT-OS Monitor и подключив машину AF2 к компьютеру через USB. Кроме того, возможно установить приложение AT-OS APP AF2 на мобильное устройство с операционной системой Android, например, планшет или смартфон, чтобы обеспечить удобное и надежное беспроводное подключение к машине.

Приложение AT-OS APP AF2
Приложение для планшетов и смартфонов с ОС Android упрощает процесс контроля работы машины, а также позволяет создавать отчеты в форматах PDF и Excel, которые можно загрузить непосредственно на устройство.