Машина моечно-дезинфекционная AT-OS AF2 Professional Line

РЗН 2016/4941

для суден и мочеприемников, непроходная / проходная, размер 600×450×1650 / 600×450×1550 / 900×600×1000 мм

AT-OS S.r.l., Италия



Характеристики

Назначение	для суден и мочеприемников
Исполнение	непроходная / проходная
Размер	600×450×1650 / 600×450×1550 / 900×600×1000 мм

Описание

Судномоечные машины AF2 Professional Line – серия моечно-дезинфекционных машин для предметов ухода за пациентами (судномоечных машин) PROFESSIONAL LINE.

Варианты исполнения:
AF2-60PG Напольная модель со встроенным парогенератором: 600×450×1650.
AF2-60PEG Напольная модель со встроенным парогенератором, ножной педалью и локтевой кнопкой: 600×450×1550.
AF2-90BG Напольная модель со встроенным парогенератором и столешницей: 900×600×1000.
AF2-90BAG Напольная модель со встроенным парогенератором и столешницей, с ножной педалью открытия двери: 900×600×1000.
AF2-90LG Напольная модель со встроенным парогенератором и столешницей, со встроенной мойкой: 900×600×1000.
AF2-90LAG Напольная модель со встроенным парогенератором и столешницей, со встроенной мойкой, с ножной педалью открытия двери: 900×600×1000.

Имеются 4 режима обработки:
- Стандартный - для твердых отходов,
- Экономичный - для жидких отходов,
- Интенсивный - для трудноудаляемых отходов,
- Экстра - дополнительная персонализируемая программа.

Высокотехнологичные функции серии AF2 Professional Line.
Система охлаждения продезинфицированной воды. Автоматическая система для быстрой дезинфекции воды, используемой для финишного ополаскивания, для обеспечения защиты от бактериальной контаминации по стандарту EN ISO 15883-1 ч. 5.3.2.5.

Система полного слива. Система автоматического слива воды из водяного насоса, накопительного бака и труб в конце каждого цикла для обеспечения защиты от бактериальной контаминации внутри машины в соответствии со стандартом EN ISO 15883- 1 5.3.2.1 и 5.5.1.1.

Система самодезинфекции. Функция, при помощи которой машина автоматически выполняет программу дезинфекции через каждые 24 часа после окончания последнего цикла обработки. Эта система предотвращает рост бактерий внутри машины.

Система контроля слива. Защитная система, блокирующая работу машины при засорении дренажного патрубка.

Запуск цикла без рук. Пользователь может запустить машину, не снимая перчаток, нажав на специальную кнопку локтем. Эта функция также позволяет предотвратить распространение внутрибольничных инфекций.

Автоматическое открывание двери. Оператор может открывать и закрывать дверь, нажимая на ножную педаль или активировав оптический датчик на сенсорной панели.

Система валидации дезинфекции. 3 датчика температуры PT1000 в моечной камере для обеспечения точного контроля параметров цикла дезинфекции.