Машина моечно-дезинфекционная Steelco DS 50

ФСЗ 2010/08591

для инструментария и посуды, камера 60 л, непроходная, сушка, размер 560×577×825 мм

Steelco S.p.A., Италия



Характеристики

Назначение	для инструментария и посуды
Объем камеры	60 л
Исполнение	непроходная
Функция сушки	Да
Размер	560×577×825 мм

Описание

Машины Steelco DS 50 (DS 50 / DS 50 D / DS 50 DRS / DS 50 DRSD) осуществляют процесс термической и химической дезинфекции в несколько этапов (омыв, дезинфекция, нейтрализация, полоскание, сушка). Система тройной фильтрации воды обеспечивает подачу на инструменты надлежащего качества воды, оптимально подходящего для медицинской дезинфекции и предстерилизационной очистки. Электроподключение 230 В / 50 Гц, мощность 2750 Вт, мощность насоса 150 Вт, уровень шума 52 дБ. Чтобы машина хорошо работала, нужно правильно установить и откалибровать ее под конкретное дезинфицирующее средство.

Главные особенности:
- максимальная производительность при минимальных габаритах
- настольное исполнение в различных конфигурациях
- тройная система фильтрации воды – эффективная деконтаминация
- инжекторная мойка полых инструментов

Моечно-дезинфекционная машина Steelco DS 50 (стилко дс 50) предназначена для мойки, дезинфекции и сушки инструментов в стерилизационных при оперблоках, лабораториях, стоматологических и офтальмологических клиниках. Широкий выбор моечных тележек и аксессуаров позволяет обрабатывать практически весь диапазон медицинских и стоматологических инструментов и принадлежностей. Моечная машина Стилко ДС50 предполагает простую установку и настольное размещение с эргономичной системой подачи детергентов.

Базовая конфигурация моечной машины Стилко ДС-50:
- камера машины и разбрызгиватели из нержавеющей стали AISI 316L;
- откидная дверь – в открытом виде загрузочная платформа;

- 2 входа для подключения воды (горячая, холодная);
- 1 насос для подачи детергентов;
- конденсатор пара;
- LCD панель управления;
- USB порт;
- RS 232 порт.

Дополнительные опции:
- электроподключение 400 В / 3 + N / 50 Гц;
- подключение деминерализованной воды;
- внешний термопринтер с соединением RS 232 24 / 40;
- дополнительный встроенный автоматический дозатор дезинфицирующего средства;
- Нера воздушный фильтр H14;
- фильтр грубой очистки;
- счетчик расхода воды;
- слив системы охлаждения;
- независимая система записи;
- датчик нагнетающего насоса.

		Конфигурация	**Объем камеры**	**Тип модели**	**Сушка**	**Встроенный отсек для детергентов**
DS 50	60 л	Непроходная	-	-		
DS 50 DRS	60 л	Проходная		Горячий воздух + HEPA фильтр		-
DS 50/2 DRS	60 л	Непроходная	Горячий воздух + HEPA фильтр	-		
DS 50 HDRS	60 л	Непроходная	Горячий воздух + HEPA фильтр	+		