Монитор пациента анестезиологический Vamos

ФСЗ 2010/08624

монитор, шкала глубины наркоза 0-100, дисплей ЖК, сенсорное управление, сигналы тревоги, для взрослых / для детей, размеры 166×240×165 мм

Dragerwerk AG & Co KGaA, Германия



Характеристики

Тип	монитор
Шкала глубины наркоза	0-100
Дисплей	ЖК
Сенсорное управление	Да
Сигналы тревоги	Да
Возрастная категория	для взрослых / для детей
Определяемые параметры	- базовый – мониторинг CO2 и SpO2 - расширенный – мониторинг анестетика, CO2 и N2O - полный – мониторинг анестетика, CO2, N2O, и SpO2
Размер	166×240×165 мм

Дополнительные характеристики

Монитор анестезиологических газов Вамос / Vamos - многофункциональный монитор измерения концентрации газообразного анестетика. Данный аппарат используется для измерения и мониторинга концентрации CO2, функционального насыщения крови кислородом (SpO2), частоты пульса (Pulse), концентрации N2O и летучих анестетиков: фторотана, энфлурона, изофлурона, севофлурона, дезфлурона. Прекрасное сочетание с наркозным аппаратом Fabius (Фабиус).
Класс защиты (IEC 60601-1) Класс 2, тип BF, для постоянной работы.
Защита от проникновения жидкостей и твердых частиц.

Рабочие параметры:
- мониторинг CO2, N2O, 5 летучих анестетиков;
- опция: измерение SpO2 (датчик Nellcor);
- система измерения параметров дыхательной смеси: анализ высокой точности всего дыхательного цикла;
- время ответа: < 500 мсек;
- принцип измерения: на основе инфракрасного излучения с использован быстродействующего датчика нового поколения;
- точность измерения: соответствует стандартам ISO 11196/EN 864;

- скорость забора проб: 150 мл/мин.