

Монитор пациента Mindray ePM 12M

РЗН 2021/13765

мобильный / переносной / стационарный, 12.1",
сигнализация

Mindray Bio-Medical Electronics, Китай



Характеристики

Тип	мобильный / переносной / стационарный
Дисплей	12.1"
Сигнализация	Да
Размер	310×289×169 мм
Вес	4.8 кг

Описание

Модульный монитор пациента Mindray ePM 12M предназначен для мониторинга, отображения, просмотра, хранения и передачи данных о различных физиологических параметрах, а также для подачи сигналов тревоги по этим параметрам.

Монитор Mindray ePM 12M разработан с учетом требований мониторинга транспорта. Компактный и прочный ePM 12M с эргономичной ручкой для переноски, несколькими вариантами монтажа и временем работы от аккумулятора до 6 часов предлагает беспрецедентную мобильность, что делает его оптимальным выбором для мобильного мониторинга.

Особенности монитора пациента ePM 12M

- ePM 12M позволяет врачам контролировать данные пациента в режиме больших чисел, а окно мини-тренда обеспечивает немедленный просмотр важных данных о больном.
- Структура модуля plug-and-play предназначена для более сложных функций мониторинга, таких как CO2 и способствует выявлению признаков ухудшения состояния больного из-за дыхательной недостаточности.
- Инновационная технология CrozFusion™ одновременно анализирует кривые плетизмограммы SpO2 и ЭКГ. Это сокращает на 50% ложные сигналы, что освобождает медицинский персонал от дополнительной работы и повышает точность измерения.
- Устройство непрерывного контроля параметров состояния пациентов Mindray серии EPM предназначено как для отделений общего профиля, так и для отделений неотложной помощи, восстановления и подострого заболевания.
- Вспомогательные клинические приложения (CAA) с автоматизированной шкалой раннего предупреждения (EWS) точно обнаруживают ухудшения в состоянии больных.

- Специальные средства оценки увеличивают степень безопасности реанимационных больных и интенсивную терапию новорожденных.

Характеристики ePM 12M

- 12-дюймовый емкостный сенсорный дисплей с интуитивно понятным пользовательским интерфейсом.
- Стандартные формы сигналов: до 10 форм сигналов.
- Интегрированные параметры включают ЭКГ в 3, 5 отведениях, НИАД, дыхание, температуру.
- Дополнительный Nellcor® OxiMax® SPO₂
- Анализ аритмии со стандартом определения мерцательной аритмии (Afib).
- Дополнительный мониторинг ST и QT / QTc.
- Обширные возможности хранения данных о тенденциях, сигналах тревоги, событиях и 48 часов полного раскрытия информации.
- Дополнительный модуль Sidestream или Microstream® CO₂, Мультигаз и BIS мониторинг, до 4-х каналов ИАД.
- Возможность беспроводного мониторинга на центральной станции.