Насос инфузионный Dixion Instilar 1488

ФСР 2009/04172

насос, волюметрический, скорость введения 0.1-1200 мл/ч, объем дозирования 0.1-9999 мл

DIXION, Россия



Характеристики

Вид	насос
Тип насоса	волюметрический
Скорость введения	0.1-1200 мл/ч
Объем дозирования	0.1-9999 мл
Размеры	172×105×240 мм
Масса	3 кг

Описание

Насос инфузионный волюметрический Dixion Инстилар 1488

Особенности насоса ИНСТИЛАР 1488:
- привлекающий взгляд аудиовизуальная тревога;
- большой 2.7" OLED-дисплей, отображающий также время и дату;
- доставленный объем;
- установка требуемого объёма, также поддерживает микроинфузию от 0.1 мл/ч до 1200 мл/ч;
- яркий и большой LED-дисплей, отображающий скорость инфузии, которая может быть установлена в мл/ч или кап/мин;
- эргономическая панель;
- цветные индикаторы питания показывают используемый вид питания;
- возможность ввода постоянной скорости потока инфузии в мл/ч или кап/ч;
- совместима практически со всеми известными инфузионными системами;
- возможность ручной и автоматической калибровки;
- четыре уровня окклюзионного давления: Lowest: 0.04 МПа, Low: 0.08 МПа, Mid.: 0.12 МПа, High: 0.16 МПа;
- сохраняет в памяти 10 программ с нужными параметрами инфузионного процесса для сокращения времени их введения.

Технические характеристики:
- шаги в зависимости от скорости потока:

шаг 0.1 мл/ч при 0.1-10 мл/ч,
шаг 1 мл/ч при 10-200 мл/ч,
шаг 10 мл/ч при 200-1200 мл/ч;
- общий объем инфузии: 0.1-9999 мл;
- скорости при KVO: 0.1 мл/ч, 1мл/ч, 2 мл/ч;
- скорость продувки: 1200 мл/ч;
- точность: ± 3%:
- инфузионные системы:Ручная и автоматическая калибровка под все известные системы
- BOLUS: Регулируемый диапазон функции «Bolus» от 0.1-1200 мл/ч с регулируемым объёмом от 0.1-25 мл;
- аудивизуальная тревога: окончание инфузии, дверца открыта, окклюзия, наличие пузырьков, начало инфузии, низкий заряд батареи, батарея разряжена, определение ошибки, пустой инфузионный пакет (флакон).