

Насос шприцевой Apexmed Sensitec WS-400

ФСЗ 2012/12419

насос, шприцевой, количество каналов 1 шт., объем шприца 5 / 10 / 20 / 30 / 50/60 мл, скорость введения 0.1-1500 мл/ч, объем дозирования 0.1-9999.9 мл

Apexmed International B. V., Нидерланды



Характеристики

Вид	насос
Тип насоса	шприцевой
Количество шприцевых каналов	1 шт.
Объем шприца	5 / 10 / 20 / 30 / 50/60 мл
Скорость введения	0.1-1500 мл/ч
Объем дозирования	0.1-9999.9 мл
Размеры	300×110×115 мм
Масса	2 кг

Описание

Насос инфузионный шприцевой Sensitec WS-400 оснащен несколькими режимами инфузии, в том числе режимами расчета скорости инфузии по времени и весу тела пациента. Функция калибровки под шприцы различных торговых марок делает эксплуатацию насосов более экономичной. Автоматическая блокировка клавиш предотвращает несанкционированное изменение параметров инфузии.

Особенности:

- совместимость со шприцами различных производителей;
- время работы в автономном режиме до 4 часов;

Технические характеристики насоса SENSITEC WS-400:

- скорость инфузии:
 - 5 мл шприц: 0.1-100 мл/ч,
 - 10 мл шприц: 0.1-200 мл/ч,
 - 20 мл шприц: 0.1-400 мл/ч,
 - 30 мл шприц: 0.1-600 мл/ч,
 - 50/60 мл шприц: 0.1-1500 мл/ч,
- заданный общий объем инфузии 0.1 - 9999 мл;

- режимы инфузии:
 - инфузия по скорости,
 - инфузия по массе тела пациента,
 - инфузия по времени,
 - болюсная инфузия,
 - режим открытой вены KVO;
- точность инфузии $\pm 1\%$;
- три уровня окклюзии;
- встроенный аккумулятор: до 4 часов непрерывной работы.