

Насос шприцевой Apexmed Sensitec WS-550

ФСЗ 2012/12419

насос, шприцевой, количество каналов 2 шт., объем шприца 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 20 / 50/60 мл, скорость введения 0.1-1200 мл/ч, объем дозирования 0.1-9999 мл

Apexmed International B. V., Нидерланды



Характеристики

Вид	насос
Тип насоса	шприцевой
Количество шприцевых каналов	2 шт.
Объем шприца	1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 20 / 50/60 мл
Скорость введения	0.1-1200 мл/ч
Объем дозирования	0.1-9999 мл
Размеры	320×132×138 мм
Масса	2.2 кг

Описание

Насос инфузионный шприцевой WS-550 предназначен для высокоточного дозирования лекарственных препаратов при проведении инфузионной терапии. Интуитивно понятный интерфейс позволяет быстро ввести шприцевые насосы в эксплуатацию в экстренных ситуациях. Встроенный регулируемый датчик окклюзии обеспечивает высокий уровень безопасности введения лекарственных препаратов и позволяет предотвратить несанкционированную остановку инфузии или эмболические осложнения

Особенности:

- интуитивно понятный интерфейс;
- до 10 ч непрерывной работы от встроенной батареи;
- возможность использования шприцев объемом 1, 2 и 3 мл (опция);
- совместимость со шприцами различных производителей (опция);
- подсветка основных параметров инфузии;
- индикация времени окончания инфузии;
- корпус аппарата водонепроницаемый, с возможностью обработки дезинфицирующими растворами.

Технические характеристики насоса WS-550:

- скорость инфузии:

- 1, 2, 3 мл шприц: 0.1-50 мл/ч,
- 5 мл шприц: 0.1-150 мл/ч,
- 10 мл шприц: 0.1-300 мл/ч,
- 20 мл шприц: 0.1-600 мл/ч,
- 30 мл шприц: 0.1-900 мл/ч,
- 50/60 мл шприц: 0.1-1200 мл/ч;
- заданный общий объем инфузии: 0.1 - 9999 мл;
- режимы инфузии:
 - инфузия по скорости,
 - болюсная инфузия,
 - режим открытой вены KVO;
- точность инфузии: $\pm 1\%$;
- три уровня окклюзии;
- встроенный аккумулятор: до 10 ч непрерывной работы.