Нейромиоанализатор НМА-4-01 «Нейромиан»

ФСР 2011/10453



2-канальный / 4-канальный / 5-канальный, сигнал фотостимуляции / фоностимуляции / электростимуляции, квантование 200 кГц, входной импеданс 100/20 Мом/пФ, шум 10 Гц - 10 кГц, педальный переключатель

Медиком МТД ООО НПКФ, Россия

Основные характеристики

Количество каналов	2-канальный / 4-канальный / 5-канальный
Сигналы	фотостимуляции / фоностимуляции / электростимуляции
Квантование	200 кГц
Входной импеданс	100/20 Мом/пФ
Уровень шума	10 Гц - 10 кГц
Нижняя граница полосы пропускания	0.01 - 300 Гц
Верхняя граница полосы пропускания	10 Гц - 20 кГц
Педальный переключатель	Да
Методики воздействия	F-волна / СПИ сенсорные / СПИ моторные / Н-рефлекс / игольчатая ЭМГ / мигательный рефлекс / поверхностная одноканальная ЭМГ / поверхностная многоканальная ЭМГ / слуховые ВП / зрительные ВП на вспышку света / сомато-сенсорные ВП
Быстрый старт	Да
Связь с блоком пациента	Да

Комплектация

Комплектация	- блок пациента НМА-4-01М01 (двухканальный) - блок пациента НМА-4-01М02 (четырехканальный) - блок пациента НМА-4-01М03 (пятиканальный) - адаптер питания FW 7555M/12 (12V-1,25A) - комплект базовый электродов и принадлежностей - коммутатор питания пятирозеточный с дополнительным защитным проводником - CD ПМО "Нейромиан"