Офтальмоскоп прямой Heine BETA 200S

РЗН 2016/4244

электрический, тип прямой, лампа светодиодная / XHL ксенон–галогеновая, 2.5 В / 3.5 В, пыленепроницаемый, функция малого зрачка

Heine Optotechnik GmbH & Co., Германия



Характеристики

Офтальмоскоп	электрический
Тип	прямой
Лампа	светодиодная / XHL ксенон–галогеновая
Тип апертуры	щель / фиксационная звездочка с линейкой / кобальтовый голубой фильтр / «бескрасный» фильтр / фильтр для улучшения контрастности / большой круг / малый круг / точка / полукруг
Мощность	2.5 В / 3.5 В
Линзы	Да
Пыленепроницаемый	Да
Функция малого зрачка	Да

Дополнительные характеристики


Офтальмоскоп HEINE BETA 200S доступен в двух модификациях: BETA 200S с ксенон-галогеновым (XHL) освещением и BETA 200S LED со светодиодным освещением.

Преимущества HEINE BETA 200S:
- новая асферическая оптическая система разделяет лучи освещения и наблюдения;
- цветовая температура ксенон-галогеновых ламп (3500 K) обеспечивает точную цветопередачу и яркое освещение;
- светодиодное освещение интегрировано с оптической системой, что даёт однородный свет в ходе обследования;
- возможность настройки плавного перехода диоптрий в 74 шага;
- **28 линз диска Рекоса** скомпенсируют высокое число ошибок рефракции;
- полный контроль яркости осуществляется движением пальца;
- дополнительный комфорт при проведении обследования обеспечивает утопленное в корпусе BETA 200S обзорное окно, позволяющее вам избежать отвлекающих факторов;

- эргономичный дизайн позволяет осуществлять управление прибором одной рукой;
- подходит для всех видов зрачков.

Апертуры: BETA 3000


Кобальтовый синий фильтр, фиксационная звезда с линейкой, большой круг, малый круг, точка, щель, полукруг


С бескрасным фильтром

Технические характеристики
Оптическая система: асферическая.
Освещение: ксенон-галогеновое / светодиодное.
Количество апертур: 8.
Корригирующие линзы диапазон: от -36 до +38.
Корригирующие линзы количество: 28 шт.
Защита от пыли: пыленепроницаемый корпус.
Источник питания: перезаряжаемый аккумулятор 3.5 В / батарея 2.5 В.