Оксигенатор Terumo CAPIOX FX

ФСЗ 2008/02608

резервуар 1000 мл / 3000 мл / 4000 мл, кровоток до 1.5 л / 4 л / 5 л / 7 л

Terumo Cardiovascular Systems Corporation, США



Характеристики

Вместимость резервуара	1000 мл / 3000 мл / 4000 мл
Максимальный кровоток	1.5 л / 4 л / 5 л / 7 л

Дополнительные характеристики

Оксигенаторы Terumo CAPIOX FX – высокоэффективные половолоконные оксигенаторы с интегрированным артериальным фильтром, разработанные для удовлетворения потребностей в перфузии у детей и взрослых.

Особенности оксигенатора:

- Полностью интегрированный артериальный фильтр
  - Фильтр внутри корпуса оксигенатора
  - Размер пор 32 мкм
  - Технология самодренирования воздуха X-coating™
- Низкий объем первичного заполнения, высокие характеристики газообмена и низкое падение давления оптимально сбалансированы для великолепной производительности
- Полые волокна оксигенатора производятся исключительно TERUMO по патентованной технологии, что означает полный контроль качества – от сырьевого материала до готового изделия
- Сплетенный блок волокон обеспечивает устойчивый и высоко производительный газообмен
- Выбор расположения порта выхода крови из оксигенатора облегчает доступ и повышает гибкость контура
- В трубках из ПВХ не используется пластификатор диэтилгексилфталат (DEHP)

Оксигенатор CAPIOX FX05	Оксигенатор CAPIOX FX15	Оксигенатор CAPIOX FX25
		
Для новорожденных и младенцев	Для детей и взрослых с малой массой тела	Для всех взрослых
Вместимость резервуара: 1000 мл Максимальные кровоток: 1.5 л/мин	Два резервуара на выбор: 1. Вместимость 3000 мл, кровоток до 4 л/мин 2. Вместимость 4000 мл, кровоток до 5 л/мин	Вместимость резервуара: 4000 мл Максимальный кровоток: 7 л/мин
Объем первичного заполнения: 43 мл Площадь поверхности фильтра: 130 см2	Объем первичного заполнения: 144 мл Площадь поверхности фильтра: 360 см2	Объем первичного заполнения: 260 мл Площадь поверхности фильтра: 600 см2