Осветитель таблиц ОТИЗ-40-01 Аппарат Ротта

ФСР 2007/00950

осветитель таблиц

Техноаргус МРП ООО, Россия



Характеристики

Вид	осветитель таблиц
Лампа	люминесцентная / накаливания

Описание

Осветитель таблиц для исследования остроты зрения ОТИЗ-40-01 выпускается в тех исполнениях. Прибор позволит провести подбор очков с 2.7-метровой дистанции.

Осветитель для таблиц применяется:
- в больницах, в отделениях офтальмологии;
- в поликлиниках, офтальмологических кабинетах;
- в магазинах и салонах «Оптика»;
- для профилактических осмотров и обследований массово.

Осветитель таблиц ОТИЗ-40-01 исп. 1:
Осветлитель для таблиц ОТИЗ-40-01 компактной конструкции, уменьшенный размер корпуса, комплект из 3-х таблиц.
- комплектация: осветитель; комплект таблиц из пластика (детских, Ш-образных, для близи, Сивцева, Ландольта); окклюдор (то есть экран); электрический шнур; указка;
- сетевое питающее напряжение: 220В;
- потребляемая прибором мощность: 40 Вт;
- световой источник: люминесцентные лампы (2 шт.);
- освещенность по центру таблицы: не меньше 700 лк;
- габаритные размеры: 635×484×125.

Осветитель таблиц ОТИЗ-40-01 исп.2:
Осветлитель для таблиц ОТИЗ-40-01 с комплектом из 4-х пластиковых таблиц Сивцева;
- комплектация: осветитель; комплект таблиц из пластика (детских, Ш-образных, для близи, Сивцева, Ландольта); окклюдор (то есть экран); электрический шнур; указка;
- сетевое питающее напряжение: 220В;
- потребляемая прибором мощность: 40 Вт;
- световой источник: люминесцентные лампы (2 шт.);
- освещенность по центру таблицы: не меньше 700 лк;

Осветитель таблиц ОТИЗ-40-01 исп. 3:

- комплектация : осветитель, таблицы на бумажной основе (комплект), окклюдор (экран),указка;
- количество одновременно предъявляемых таблиц 2 шт.;
- питание от сети переменного тока 220±10% В / 50±1% Гц;
- потребляемая мощность: 40 Вт;
- освещенность в центре плоскости для крепления таблиц: не менее 600 лк;
- источник света: лампа накаливания от 40 Вт;
- нет возможности установки на горизонтальную поверхность;
- габаритные размеры: 682×532×325 мм;
- масса аппарата: не более 8 кг.