Пульсоксиметр MASIMO Rad-5

ФСЗ 2009/04043

переносной, диапазон измерений пульса 25-240 уд/мин, диапазон измерений SpO2 1-100 %, непрерывная работа 30 ч, память, сигнал тревоги

Masimo Corporation



Характеристики

Тип	переносной
Диапазон измерений пульса	25-240 уд/мин
Диапазон измерений SpO2	1-100 %
Непрерывная работа	30 ч
Память	Да
Сигнал тревоги	Да
Рабочая температура	от 0 до +50 °C
Температура хранения	от -40 до +70 °C
Размеры	158×76×36 мм
Масса	320 гр

Дополнительные характеристики

Пульсоксиметр Rad-5
Особенности:
- легкое портативное устройство с настраиваемыми пользователем настройками при включении питания по умолчанию;
- спящий режим позволяет врачам отключать звуковые сигналы и тусклые светодиоды;
- индекс перфузии (Pi): отношение пульсирующего кровотока к не пульсирующей крови в периферической ткани, используемой для измерения периферической перфузии;
- сигнал IQ ® (SIQ) обеспечивает оценку достоверности отображаемого значения SpO2;
- FASTSAT ® отслеживает быстрые изменения в артериальной O2;
- SmartTone подает звуковой сигнал синхронно с импульсом даже в условиях движения пациента;
- варианты чувствительности: APOD ®, Normal и MAX;
- звуковые и визуальные сигналы тревоги для высокой / низкой насыщенности, частоты пульса, выключения датчика и низкого заряда батареи.