Респиратор СПИРО-312

ФСР 2011/11948

класс защиты FFP2, с клапаном выдоха, купольный, в упаковке 50 шт.

Кимрская фабрика им. Горького АО, Россия



Характеристики

Класс защиты	FFP2
Защита	от бактерий / от вирусов / от пыли / от тумана / от аллергенов / от дыма
С клапаном выдоха	Да
Конструкция	купольный
Срок хранения	4 года
Количество в упаковке	50 шт.

Дополнительные характеристики

Респиратор медицинский СПИРО-312 одноразового применения

Предназначен для применения в качестве профилактического средства защиты органов дыхания населения от инфекций (микроорганизмов, бактерий и вирусов), передаваемых воздушно-капельным путем и может использоваться медицинским персоналом, работниками детских учреждений, предприятий торговли, питания, а также в бытовых условиях в случаях повышенной эпидемиологической опасности для предотвращения распространения инфекционных заболеваний. Респиратор медицинский защищает от пыли, дыма, тумана и аллергенов (шерсть домашних животных, пыльца растений и др.). Испытан на устойчивость к запылению. Применение полумаски рекомендуется при нахождении в больших скоплениях людей (на улице, в транспорте, на работе и т.д.) во время эпидемий и при повышенном риске заболеваемости; в случаях запыленности и задымленности воздуха, смога; при выполнении работ на даче, в саду, в огороде с применением удобрений и ядохимикатов, а также во время ремонтных и строительных работ в домашних условиях.

Материалы, из которых выполнена полумаска гипоаллергенные, не вызывают раздражения кожи, создавая повышенный комфорт при длительном использовании.
• **Наружный слой**, изготовленный из нетканого материала типа "Спанбонд", предназначен для фильтрации крупных частиц, а также для защиты основного - фильтрующего слоя от механических повреждений.
Под наружным слоем расположен слой нетканого полипропиленового материала для придания полумаске каркасности.
• **Основной слой** изготовлен из высокоэффективного фильтрующего материала типа "Мелтблаун", который при дыхании обеспечивает защиту от вредных тонкодисперсных аэрозолей, в т.ч. от микробиологических.

• **Внутренний слой**, изготовленный из материала типа "Спанбонд", предназначен для защиты фильтрующего слоя от механических повреждений.
Основной защитой для органов дыхания служит фильтрующий материал электростатического действия на основе ультратонких полимерных волокон. Эффективность защиты составляет более 92 %.

Плотное прилегание полумаски к лицу по линии обтюрации достигается гибкой алюминиевой пластиной, легко принимающей форму переносицы, и двумя регулируемыми эластичными лентами оголовья, вставленными в пластмассовые зажимы, прикрепленные в четырех местах к корпусу полумаски, позволяющими надежно закрепить респиратор на лице. Респиратор имеет универсальный размер, подходит для любого типа лица. Ограничениями по использованию респиратора являются детский возраст и медицинские противопоказания человека.