

Респиратор СПИРО-3121

РЗН 2020/10029

класс защиты FFP2, с клапаном выдоха, купольный, в упаковке 150 шт.

Кимрская фабрика им. Горького АО, Россия



Характеристики

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Класс защиты          | FFP2                          |
| Защита                | от пыли / от тумана / от дыма |
| С клапаном выдоха     | Да                            |
| Конструкция           | купольный                     |
| Срок хранения         | 3 года                        |
| Количество в упаковке | 150 шт.                       |

Дополнительные характеристики

Полумаска СПИРО-3121 одноразового применения

**Предназначена** для индивидуальной защиты органов дыхания от различных мелко и средне дисперсных аэрозолей (пыли, дыма, тумана): растительного происхождения (пеньковая, хлопковая, древесная, табачная, мучная, сахарная, угольная пыль), металлургические (железная, чугунная, стальная, медная, свинцовая пыль), минерального происхождения (наждачная, цементная, стеклянная, известковая, дорожная пыль, при производстве минеральных и органических удобрений).

**Материалы**, из которых выполнена полумаска гипоаллергенные, не вызывают раздражения кожи, создавая повышенный комфорт при длительном использовании.

- **Наружный слой**, изготовленный из полотна нетканого полиэфирного, предназначен для фильтрации крупных частиц, а также для защиты основного - фильтрующего слоя от механических повреждений и придания купольной формы полумаске.
- **Основной слой** выполнен из высокоэффективного фильтрующего материала типа "Мелтблаун", который при дыхании обеспечивает защиту от вредных тонкодисперсных аэрозолей: пыли, дыма, туманов. Эффективность фильтрации полумаски (количество частиц аэрозолей задерживаемых фильтрующим слоем) составляет более 80 %.
- **Внутренний слой**, изготовленный из полотна нетканого полиэфирного, предназначен для защиты фильтрующего слоя от механических повреждений и придания купольной формы полумаске.

Основной защитой для органов дыхания служит фильтрующий материал электростатического действия на основе ультратонких полимерных волокон.

Плотное пролегание полумаски к лицу по линии обтюрации достигается носовой пластиной, расположенной с внутренней стороны полумаски в области переносицы, гибкой алюминиевой пластиной, легко принимающей форму переносицы, и двумя саморегулируемыми эластичными лентами оголовья, позволяющими надежно закрепить респиратор на лице. Универсальный размер, подходят для любого типа лица.