

Рециркулятор бактерицидный Ферропласт РБ-20-Я-ФП 02

РЗН 2013/654

рециркулятор, настенный / передвижной,
производительность 100 м³/ч, 3 лампы, 15 Вт,
размеры 805×250×120 мм

Ферропласт Медикал ООО, Россия



Характеристики

Тип	рециркулятор
Исполнение	настенный / передвижной
Производительность	100 м³/ч
Количество ламп	3 лампы
Мощность ламп	15 Вт
Размер	805×250×120 мм

Описание

Облучатель-рециркулятор УФ бактерицидный Ферропласт РБ-20-Я-ФП 02 предназначен для обеззараживания воздуха помещений I-V категорий объемом до 75 м³ в том числе в лечебно-профилактических учреждениях в присутствии и отсутствии людей.

Производительность: 100 м³/ч

Бактерицидные лампы: 3×15 Вт (бактерицидные ртутные безозоновые лампы низкого давления)

- ☐ Таймер наработки ламп
- ☐ Сменные фильтры воздуха
- ☐ ЖК-дисплей рециркулятора показывает текущее техническое состояние прибора и позволяет подготовиться к замене комплектующих
- ☐ Два вида исполнения – настенный и передвижной
- ☐ Облученность от источника УФ-излучения на расстоянии 1 м на длине волны 253.7 нм не менее 1 Вт/м²
- ☐ Срок службы ламп не менее 9000 часов
- ☐ Время непрерывной работы рециркулятора не более 7 суток
- ☐ Наружные поверхности рециркулятора выполнены из металла, покрытого порошковой краской, и ударопрочного химически стойкого поликарбоната

Для изготовления ламп применяется специальное стекло, обладающее высоким коэффициентом пропускания бактерицидных ультрафиолетовых лучей, и одновременно поглощающее излучение ниже 200 нм, образующее

из воздуха озон. Благодаря этому фиксируется предельно малое образование озона (в пределах ПДК), которое исчезает полностью приблизительно через 100 часов работы лампы.

Размер: 805×250×120 мм

Вес: 6 кг