

Рециркулятор бактерицидный Ферропласт РБ-07-Я-ФП 01

РЗН 2013/1302

рециркулятор, настенный / передвижной,
производительность 60 м³/ч, 2 лампы, 15 Вт, размеры
755×115×170 мм

Ферропласт Медикал ООО, Россия



Характеристики

Тип	рециркулятор
Исполнение	настенный / передвижной
Производительность	60 м³/ч
Количество ламп	2 лампы
Мощность ламп	15 Вт
Размер	755×115×170 мм

Описание

Облучатель-рециркулятор УФ бактерицидный Ферропласт РБ-07-Я-ФП 01 предназначен для обеззараживания воздуха помещений II-V категорий объемом до 50 м³ в том числе в лечебно-профилактических учреждениях в присутствии и отсутствии людей с помощью обеззараживания воздушного потока в процессе его принудительной циркуляции через корпус, внутри которого размещены две бактерицидные лампы низкого давления 30W.

Производительность: 60 м³/ч

Бактерицидные лампы: 2×15 Вт (бактерицидные ртутные безозоновые лампы низкого давления)

- ☐ Таймер наработки ламп
- ☐ Облученность от источника УФ-излучения на расстоянии 1 м на длине волны 253.7 нм не менее 1 Вт/м²
- ☐ Цвет корпуса на выбор – серый, белый, желтый, сирень
- ☐ Срок службы ламп не менее 9000 часов
- ☐ Время непрерывной работы рециркулятора не более 7 суток
- ☐ Наружные поверхности рециркулятора выполнены из металла, покрытого порошковой краской, и ударопрочного химически стойкого поликарбоната

Для изготовления ламп применяется специальное стекло, обладающее высоким коэффициентом пропускания бактерицидных ультрафиолетовых лучей, и одновременно поглощающее излучение ниже 200 нм, образующее из воздуха озон. Благодаря этому фиксируется предельно малое образование озона (в пределах ПДК), которое

исчезает полностью приблизительно через 100 часов работы лампы.

Размер: 755×115×170 мм

Вес: 4.5 кг