Шейвер ротационный ШР-01 ЭлеПС

ФСР 2011/10130

артроскопический / риноскопический шейвер, частота колебаний 0.5 / 1.2 / 2.0 Гц, вращающий момент 160 мН/м, моторных разъемов 1 шт., управление через педальный блок / сенсорный экран



ЭлеПС НПФ ООО, Россия

Характеристики

Вид	артроскопический / риноскопический

Моторная система

Тип	ротационный
Дисплей	Да
Частота колебаний	0.5 / 1.2 / 2.0 Гц
Статический вращающий момент	160 мН/м
Количество моторных разёмов	1 шт.
Количество режимов частоты вращения	9 шт.
Питание	50 Гц, 220 ± 22 В, не более не более 120
Комплектация	- блок управления шейвера ротационного - кабель сетевой 220 В, прямой - педаль управленияналичие - рукоятка РО.1 (комплект) - вставка плавкая - кабель управления аспиратором - паспорт, техническое описание и руководство по эксплуатации - функция позиционирования положения рабочей части фрезы

Шейверная рукоятка для артроскопии

Режимы работы рукоятки	осцилляция / вращение по часовой стрелке / вращение против часовой стрелке

Скорость вращения	для риноскопических рукояток: 1000-2000 об/мин., для артроскопических рукояток: 2000-6000 об/мин.
Скорость осцилляции	для риноскопических рукояток: 1000 об/мин., для артроскопических рукояток: 2000 об/мин.
Варианты управления	педальный блок / сенсорный экран

Габариты

Размер	270×280×120 мм
Вес	6 кг

Дополнительные характеристики

Шейвер ротационный ШР-01 ЭлеПС – необходимый элемент риноскопического комплекса, используется практически во всех видах операций. Шейвер позволяет осуществлять щадящую и избирательную резекцию и удаление полипов и слизистой оболочки без повреждения ее интактных участков.

Шейвер эксплуатируется в комплекте с рукояткой РУ.1., с рукояткой РО.1. (рукоятки для артроскопии - РО.2 / РО.3 / РО.4) Также отдельно приобретаются насадки. Насадка представляет собой полую трубку оканчивающуюся лезвием, которая вращается в защитном кожухе с небольшим отверстием на конце для захвата и срезания тканей. Постоянный отсос через внутреннюю полость режущей насадки обеспечивает непрерывную эвакуацию крови и тканей.

Использование шейвера позволяет выполнять многие процедуры при более щадящем воздействии и сокращает время операции.
- режимы вращения: по часовой стрелке, против часовой стрелки, реверсивный;
- управление вращением от педали;
- 5 диапазонов скоростей вращения;
- плавная регулировка частоты вращения ножной педалью;
- стабилизация частоты вращения независимо от плотности тканей;
- 3 частоты реверсивного вращения;
- скорость вращения и частоты реверсивного движения могут устанавливаться индивидуально для разных насадок и запоминаться прибором;
- 9 ячеек памяти для индивидуальных настроек.