Система CARDIOHELP-i

ФСЗ 2011/10437

датчик венозной сатурации / гематокрита / гемоглобина / давления / потока/пузырьков / температуры / уровня жидкости, работа от батареи 90 мин, сигнал тревоги

MAQUET Cardiopulmonary GmbH, Германия



Характеристики

Датчики	венозной сатурации / гематокрита / гемоглобина / давления / потока/пузырьков / температуры / уровня жидкости
Дисплей	5.7" LCD сенсорный экран
Время работы от батареи	90 мин
Сигнал тревоги	Да
Размеры	315×255×427 мм
Масса	10 кг

Дополнительные характеристики

Cardiohelp-i предназначен для использования в интервенционной кардиологии, в палатах интенсивной терапии, кардиохирургии и травматологических отделениях. Более того, это отличное решение для безопасной и эффективной транспортировки пациентов. 4 внешних датчика измерения давления, 3 интегрированных датчика измерения давления, 2 внешних датчика измерения температуры, 2 интегрированных датчика измерения температуры, 1 датчик измерения венозной сатурации, 1 датчик измерения параметров гемоглобина, 1 датчик измерения параметров гематокрита, 1 датчик потока/пузырьков, 1 датчик пузырьков (дополнительный), 1 датчик уровня жидкости.