

УЗИ аппарат SonoScape S20

ФСЗ 2012/11830

стационарный, класс базовый, универсальный, портов для датчиков 4 шт., монитор 17", частота 1-15 МГц, ОС DICOM, жесткий диск 500 Гб

SonoScape Medical Corp., Китай



Характеристики

Тип	стационарный
Класс	базовый
Вид	универсальный
Количество портов для датчиков	4 шт.
Монитор	17"
Частота	1-15 МГц
Сканирование	панорамное
Операционная система	DICOM
Жесткий диск	500 Гб

Режимы сканирования

Режимы сканирования

- В, М, В/М, В/В, 4В;
- тканевая гармоника;
- изменение масштаба изображения в режимах реального времени и стоп-кадра;
- цветной, энергетический, направленный энергетический, импульсно-волновой доплер;
- HPRF (регистрация высоких скоростей кровотока);
- постоянно-волновой, тканевой доплер;
- дуплексный, триплексный режимы;
- Compound Imaging (режим раскачки УЗ-луча);
- трапецидальное сканирование на линейных датчиках;
- панорамное сканирование;
- FreeHand 3D - режим поверхностной трехмерной реконструкции;
- анатомический М-режим;
- цветной М-режим;
- технология подавления спекл-шума MicroScan.

УЗИ-датчики

УЗИ-датчики

C362 - датчик конвексный низкочастотный, высокой плотности ультразвуковой, 192 элемента, 2-6 МГц, R60мм, 70D.

L743 - датчик линейный высокочастотный, высокой плотности ультразвуковой, 192 элемента 4.5-15 МГц, 46 мм.

L742 - датчик линейный высокочастотный для обследований сосудов, высокой плотности ультразвуковой, 192 элемента 4.5-15 МГц, 38 мм.

L752 - датчик линейный высокочастотный для обследований поверхностных органов, сверхвысокой плотности ультразвуковой, 256 элементов 4.5-15 МГц, 50 мм.

6V3 - датчик микроконвексный ректовагинальный, высокой плотности, ультразвуковой 192 элемента, 4-11 МГц, R10 мм, 200D.

6V1A - датчик микроконвексный, встраиваемый в гинекологическое зеркало, ультразвуковой, 3-9 МГц, R10 мм, 135D.

C611 - датчик микроконвексный высокочастотный ультразвуковой, 4-11 МГц, R11 мм, 135D.

C322 - датчик микроконвексный низкочастотный ультразвуковой, 2-5МГц, R20 мм, 70D.

2P1 - датчик секторный фазированный низкочастотный ультразвуковой, 1-4 МГц, 90D.

5P1 - датчик секторный фазированный высокочастотный ультразвуковой, 4-8 МГц, 90D.

10I2 - датчик линейный интраоперационный ультразвуковой, 4.5-15 МГц, 25 мм.

BCC9-5 - датчик биплановый внутриполостной микроконвексно- микроконвексный ультразвуковой, 5-9 МГц, R10 мм, 150D.

BCL10-5 - датчик биплановый внутриполостной линейно- микроконвексный ультразвуковой, 5-9 МГц/R10 мм, 150D.

MPTEE - датчик транспищеводный ультразвуковой, 5-9 МГц, R10 мм, 150D.

MPTEE mini - датчик транспищеводный детский ультразвуковой, 4-8 МГц, 90D, толщина 7 мм, длина 70 мм.

LAP7 - линейный лапароскопический датчик, 5-15 МГц, 38 мм.

Описание

УЗИ аппарат SonoScape S20 - универсальный стационарный сканер среднего класса с датчиками высокой плотности.

Дополнительные принадлежности:

- адаптер пункционный для датчика: C362, L743, L742, L752, 6V3, 2P1, BCC9-5, BCL10-5, C322, C611;

- металлическое гинекологическое зеркало для датчика микроконвексного, встраиваемого в гинекологическое зеркало;
- ножной переключатель режимов работы сканера;
- черно-белый термовидеопринтер;
- источник бесперебойного питания с двойным преобразованием.