УЗИ аппарат SonoScape S2N

РЗН 2013/1328

портативный, класс высокий, универсальный, портов для датчиков 1 шт., монитор 15.6", частота 1-15 МГц, ОС DICOM

SonoScape Medical Corp., Китай



Характеристики

Тип	портативный
Класс	высокий
Вид	универсальный
Количество портов для датчиков	1 шт.
Монитор	15.6"
Частота	1-15 МГц
Операционная система	DICOM
Вес	4.5 кг

Режимы сканирования

Режимы сканирования	- B, M, B/M, B/B, 4B; - тканевая гармоника; - изменение масштаба изображения в режимах реального времени и стоп-кадра; - цветной, энергетический, направленный энергетический, импульсно-волновой, постоянно-волновой допплер; - дуплексный, триплексный режимы; - трапецеидальное сканирование на линейных датчиках; - технология подавления спекл-шума MicroScan.

УЗИ-датчики

УЗИ-датчики	X-3C-A - датчик конвексный широкополосный ультразвуковой, 1-7 МГц, R50 мм, 70D; X-L741 - датчик линейный высокочастотный ультразвуковой, 4-15 МГц, 46 мм; X-6V1 - датчик микроконвексный ректовагинальный ультразвуковой, 4-11 МГц, R10 мм, 135D; X-C613 - датчик микроконвексный высокочастотный ультразвуковой, 4-11 МГц, R14 мм, 90D; X-3P-A - датчик секторный фазированный низкочастотный ультразвуковой, 1-6 МГц, 90D; X-7P-B - датчик секторный фазированный высокочастотный ультразвуковой, 4-8 МГц, 90D; X-10I2 - датчик линейный интраоперационный ультразвуковой, 4-15 МГц, 25 мм.

Описание

Портативный ультразвуковой сканер SonoScape S2N цветная система в форм-факторе ноутбука, самая легкая в своем классе 4.5 кг. Идеальное решение для выездной диагностики.

Дополнительные принадлежности:

- тележка для ультразвукового сканера (с возможностью крепления ультразвукового сканера);
- разветвитель портов для ультразвукового сканера (позволяющий подключать и использовать три датчика одновременно);
- сумка-кейс-рюкзак для ультразвукового сканера;
- адаптер пункционный для датчика 3C-A, L741, 6V1, C613, 3P-A;
- черно-белый термовидеопринтер SONY.