УЗИ аппарат SonoScape S6

ФСЗ 2008/03203

портативный, класс высокий, универсальный, портов для датчиков 2 шт., монитор 15", частота 1-15 МГц, ОС DICOM, жесткий диск 160 Гб

SonoScape Medical Corp., Китай



Характеристики

Тип	портативный
Класс	высокий
Вид	универсальный
Количество портов для датчиков	2 шт.
Монитор	15"
Частота	1-15 МГц
Сканирование	внутриполостное / панорамное
Операционная система	DICOM
Жесткий диск	160 Гб
Вес	9.5 кг

Режимы сканирования

Режимы сканирования	- режимы: B, M, B/M, B/B, 4B; - режим тканевой гармоники; - изменение масштаба изображения в режимах реального времени и стоп-кадра; - режим ультразвуковой томографии; - режим трапецеидального сканирования на линейных датчиках; - технология подавления спекл-шума MicroScan; - режим цветового допплеровского картирования; - режим энергетического допплеровского картирования; - режим направленного энергетического допплеровского картирования; - режим импульсно-волнового допплера; - режим постоянно-волнового допплера; - режим цветового тканевого допплера; - режим импульсного тканевого допплера; - дуплексный, триплексный режимы; - анатомический M-режим; - цветной M-режим; - режим трехмерной реконструкции 3D; - режим панорамного сканирования.

УЗИ-датчики

УЗИ-датчики	C354 - конвексный датчик, R50 мм; C344 - конвексный датчик, R40 мм; C542 - конвексный датчик для педиатрии, R40 мм; L741 - линейный датчик, 46 мм; 10L1 - линейный датчик, 38 мм; 6V1 - микроконвексный вагинально-ректальный датчик, R10 мм 135°; EC9-5 - микроконвексный трансректальный датчик, R8 мм, 150°; 6V1A - микроконвексный внутриполостной датчик-зеркало, R10 мм, 135°; 2P1 - секторный фазированный датчик; 5P1 - секторный фазированный датчик для педиатрии; C611 - микроконвексный датчик для педиатрии, R11 мм; C322 - микроконвексный датчик, R 20 мм; 10I2 - линейный интраоперационный датчик, 25 мм; BCC9-5 - биплановый внутриполостной микроконвексно-микроконвексный датчик, R10 мм, 150°.

Описание

Портативный ультразвуковой сканер SonoScape S6 среднего класса предназначен для проведения УЗИ в медицинских учреждениях диагностико-лечебного профиля.

Основные характеристики:

- 15-дюймовый ЖК-монитор;
- интуитивно понятный интерфейс и удобная панель управления;
- легкий, встроенный литий-ионный аккумулятор поддерживает непрерывное сканирование более одного часа автономной работы;
- 2 порта для датчиков, возможность переключения датчиков на горячую (без выключения аппарата);
- дополнительный разветвитель, который позволяет аппарату УЗИ SonoScape S6 подсоединять одновременно 3 датчика;
- 2 USB 2.0 порта и DICOM 3.0 порт, S-Video и VGA порты.