

Стерилизатор паровой ТЗМОИ ГКД-100-4 (проходной)

ФСР 2008/01645

паровой, объем камеры 100 л, напольный, загрузка горизонтальная, программы 2 шт., режим свободного программирования, сушка, принтер, 135×80×170 см, мощность 11 кВт, вес 360 кг

Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов АО, Россия



Характеристики

Тип	паровой
Объем камеры	100 л
Размещение	напольный
Тип загрузки	горизонтальная
Количество программ	2
Режим свободного программирования	Да
Сушка	Да
Принтер	Да
Размеры	135×80×170 см
Мощность	11 кВт
Вес	360 кг

Описание

Стерилизатор паровой ТЗМОИ ГКД-100-4 имеет проходное исполнение – 2 двери в камеру, с разделением на чистую и стерильную зоны. Идеально подходит для использования в стерилизационных отделениях средних и малых ЛПУ.

Камера: 100 л (круглая, Ø400×780 мм).

Электропитание: 380 В, 11 кВт.

Программы стерилизации

Название программы	Режим	Сушка	Давление
Текстиль	121°C - 20 мин	20 мин	115 кПа
Инструменты	134°C - 5 мин	15 мин	215 кПа
Бови Дик	134°C - 3.5 мин	8 мин	215 кПа
Растворы	121°C - 20 мин	-	115 кПа
Резина	121°C - 20 мин	10 мин	115 кПа
Свободная	126°C - 10 мин	10 мин	147 кПа

Характеристики:

- Яркий многоцветный ЖК-экран с дружелюбным для пользователя интерфейсом с диагональю 7".
- Встроенный **принтер** для вывода отчета о пройденном цикле.
- Материал стерилизационной камеры – нержавеющая сталь марки AISI 316L.
- Система подачи воздуха в камеру через **фильтр бактериальной очистки**.
- Рубашка вокруг стерилизационной камеры для равномерного нагрева стенок и эффективной сушки стерилизуемого материала.
- Невозможность старта программы в случае неполного закрытия двери.
- Защитное устройство, блокирующее открывание двери во время выполнения цикла и при внештатной ситуации.
- Защитное устройство от превышения давления в парогенераторе.
- Отключение электронагревателей при снижении уровня воды в парогенераторе.
- Защита от несанкционированного изменения параметров режимов при помощи паролей.